

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-bezkoncowy-do-szlifierki-tasmowej-p60-10-sztuk-kd12631-p-63612.html>



PAS BEZKOŃCOWY DO SZLIFIERKI TAŚMOWEJ P60 10 SZTUK KD12631

Cena brutto	11,70 zł
Cena netto	9,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD12631
Kod producenta	KD12631
Kod EAN	5903957016245
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pas bezkońcowy do szlifierki taśmowej 537x75 mm P60 – komplet 10 sztuk (KD12631)

Pasy bezkońcowe KD12631 to materiał ścierny przeznaczony do szlifowania zgrubnego w szlifierkach taśmowych o prowadnicy 537x75 mm. Gradacja P60 pozwala na agresywne usuwanie materiału z drewna, metalu oraz tworzyw sztucznych. Zestaw 10 sztuk zapewnia ciągłość pracy bez konieczności częstych uzupełnień.

Wymiary pasa 537 x 75 mm
Gradacja P60
Ilość w zestawie 10 sztuk
Zastosowanie Szlifowanie zgrubne

Charakterystyka

Gradacja P60 - szlifowanie zgrubne

Ziarnistość P60 oznacza stosunkowo duże ziarna ścierne, które szybko usuwają nadmiar materiału. To właściwy wybór do wyrównywania powierzchni, usuwania starych powłok lakierniczych, rdzy lub zadziorów przed dalszą obróbką wykończeniową.

Wymiary 537x75 mm

Podane wymiary określają długość obwodu pasa oraz jego szerokość. Przed zastosowaniem należy sprawdzić w instrukcji szlifierki, czy producent przewiduje pasy o wymiarach 537x75 mm — montaż pasa o nieprawidłowym rozmiarze grozi uszkodzeniem narzędzia lub pasem.

Trwałe łączenie pasa

Miejsce połączenia taśmy w pętlę (tzw. złącze) jest wzmocnione, co ogranicza ryzyko rozerwania podczas pracy pod obciążeniem. Trwałe złącze ma szczególne znaczenie przy intensywnym szlifowaniu twardych materiałów.

Zestaw 10 sztuk

Pasy ścierne zużywają się w trakcie użytkowania — tempo zużycia zależy od twardości materiału i siły nacisku. Zakup w zestawie 10 sztuk pozwala na utrzymanie ciągłości pracy i jest ekonomiczniejszy niż zakup pojedynczych pasów.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12631
Typ	Pas bezkońcowy do szlifierki taśmowej
Wymiary	537 x 75 mm
Gradacja	P60
Ilość w zestawie	10 sztuk
Przeznaczenie	Szlifowanie zgrubne
Materiały obrabiane	Drewno, metal, tworzywa sztuczne

Zastosowanie

- Zgrubne wyrównywanie powierzchni drewnianych przed szlifowaniem wykończeniowym
- Usuwanie starych powłok lakierniczych i farby z drewna
- Szlifowanie spoin i złączy w konstrukcjach drewnianych
- Usuwanie rdzy i zgorzeliny z powierzchni metalowych
- Obróbka zgrubna krawędzi i płaszczyzn z tworzyw sztucznych

-
- Wyrównywanie powierzchni po cięciu lub frezowaniu
 - Prace renowacyjne — usuwanie nierówności i uszkodzeń mechanicznych

Jak sprawdzić kompatybilność z szlifierką

Wymiary 537x75 mm odnoszą się do długości obwodu i szerokości pasa. Przed zakupem należy zweryfikować te parametry w instrukcji obsługi posiadanej szlifierki taśmowej lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Większość szlifierek stołowych i ręcznych o tym rozmiarze prowadnicy jest zgodna z pasami KD12631, jednak zawsze warto potwierdzić zgodność z dokumentacją producenta narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Pasy ścierne P60 należy stosować przy odpowiednim nacisku — zbyt duży nacisk przyspiesza zużycie ziaren ściernych i może prowadzić do przegrzania materiału obrabianego. Zaleca się regularne czyszczenie pasa z nagromadzonego pyłu, co ogranicza zapychanie się materiału ściernego i wydłuża żywotność pasa. Pasy należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od wilgoci i bezpośredniego działania promieni słonecznych.