

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-pomocniczy-do-linki-hol0-4m50mm-5t-geko-g02393-p-18453.html>

Pas pomocniczy do linki hol.0,4m/50mm 5T GEKO G02393

Cena brutto	1,35 zł
Cena netto	1,10 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G02393
Kod producenta	G02393
Kod EAN	5901477116209
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pas pomocniczy do linki holowniczej 0,4m/50mm 5T GEKO G02393

Pas pomocniczy przeznaczony do współpracy z linkami holowniczymi, służący do skracania długości roboczej lub tworzenia dodatkowych punktów zaczepienia. Wykonany z wytrzymałej taśmy poliestrowej o szerokości 50 mm z zaszytymi uszami po obu stronach.

Długość robocza 0,4 m

Szerokość taśmy 50 mm

Udźwig 5 ton

Zakończenie Zaszyte uszy

Charakterystyka techniczna

Kompaktowa długość 0,4 metra

Krótką konstrukcją umożliwia precyzyjne skracanie linki holowniczej lub tworzenie dodatkowych punktów mocowania bez nadmiernego luzu. Przydatna przy holowaniu na krótkich dystansach lub w ograniczonej przestrzeni.

Taśma poliestrowa 50 mm

Szerokość taśmy 50 mm zapewnia odpowiednią powierzchnię nośną przy udźwigu 5 ton. Materiał poliestrowy charakteryzuje się odpornością na rozciąganie, wilgoć i promieniowanie UV, co wydłuża żywotność pasa.

Zaszyte uszy wzmacniające

Końcówki pasa wykonane w formie zaszytych pętli (uszy) stanowią wzmocnione punkty zaczepienia. Wielokrotne przeszycie rozkłada obciążenie i zabezpiecza przed rozerwaniem w miejscach krytycznych.

Udźwig 5 ton

Maksymalne obciążenie robocze (WLL - Working Load Limit) wynosi 5000 kg. Parametr określa bezpieczne obciążenie podczas normalnej eksploatacji, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa producenta.

Specyfikacja techniczna

Model	G02393
Długość robocza	0,4 m (400 mm)
Szerokość taśmy	50 mm
Udźwig maksymalny (WLL)	5 ton (5000 kg)
Typ zakończenia	Zaszyte uszy po obu stronach
Materiał taśmy	Poliester (PES)
Kolor	Pomarańczowy
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Skracanie długości linki holowniczej przy holowaniu na krótkich dystansach
- Tworzenie dodatkowych punktów zaczepienia w układach holowniczych
- Łączenie elementów w systemach transportu poziomego
- Asekuracja ładunków w połączeniu z linkami holowniczymi
- Prace warsztatowe wymagające elastycznych punktów mocowania
- Transport maszyn i urządzeń o masie do 5 ton

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznego użytkowania

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan taśmy i szwów pod kątem przetarć, przecięć lub uszkodzeń mechanicznych. Nie przekraczać maksymalnego udźwigu 5 ton. Unikać kontaktu z ostrymi krawędziami, które mogą uszkodzić włókna taśmy. Pas należy

mocować wyłącznie za zaszyte uszy, bez zakładania węzłów na taśmie.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i substancji chemicznych. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Po użyciu w warunkach wilgotnych należy osuszyć przed złożeniem do magazynu.

Produkty powiązane

Pas pomocniczy G02393 współpracuje z linkami holowniczymi o udźwigu do 5 ton. Można go łączyć z hakami, szeklami lub innymi elementami osprzętu holowniczego o odpowiedniej wytrzymałości.