

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pas-sciagajacy-do-paneli-podlogowych-5m-82355-vorel-p-1233.html>

Pas ściągający do paneli podłogowych 5m 82355 VOREL

Cena brutto	17,44 zł
Cena netto	14,18 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	82355
Kod producenta	82355
Kod EAN	5906083823558
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Długość [m]	5
Rozmiar [mm]	5000
Wyposażenie	grzechotka ściągająca,hak

Opis produktu

Pas ściągający do paneli podłogowych 5m VOREL 82355

Pas ściągający z mechanizmem grzechotkowym przeznaczony do montażu paneli podłogowych i desek. Nylonowy pas o długości 5 metrów z metalowymi hakami zapewnia precyzyjne dociskanie łączonych elementów podczas układania podłóg.

Długość pasa 5 m

Materiał pasa Nylon

Mechanizm Grzechotka zapadkowa

Model 82355

Charakterystyka pasa ściągającego VOREL

Pas nylonowy 5 metrów

Długość 5 metrów umożliwia pracę z panelami różnych wymiarów, w tym z szerokimi deskami podłogowymi. Nylon charakteryzuje się odpornością na rozciąganie i nie uszkadza powierzchni łączonych elementów podczas dociskania.

Metalowe haki mocujące

Szerokie metalowe haki zapewniają stabilne zaczepienie pasa na krawędziach paneli. Konstrukcja haków zapobiega ześlizgiwaniu się pasa podczas napinania, co przekłada się na precyzję montażu.

Grzechotka z mechanizmem zapadkowym

Mechanizm grzechotkowy pozwala na stopniowe napinanie pasa i utrzymanie stałego nacisku. System zapadkowy blokuje pas w wybranej pozycji, eliminując szczeliny między łączonymi elementami.

Zastosowanie uniwersalne

Pas współpracuje z panelami podłogowymi typu click oraz deskami z połączeniem pióro-wpust. Może być stosowany zarówno przy montażu podłóg drewnianych, laminowanych, jak i paneli winylowych.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Pas ściągający do paneli podłogowych
Marka	VOREL
Model	82355
Długość pasa	5 m
Materiał pasa	Nylon
Materiał haków	Metal
Mechanizm	Grzechotka zapadkowa

Zastosowanie pasa ściągającego

- Montaż paneli podłogowych laminowanych z systemem click
- Układanie desek podłogowych z połączeniem pióro-wpust
- Montaż paneli winylowych o zwiększonej szerokości
- Łączenie paneli podłogowych w trudno dostępnych miejscach
- Dociskanie ostatnich rzędów paneli przy ścianach
- Eliminacja szczelin między łączonymi elementami podłogi

-
- Montaż paneli o grubości od 6 do 14 mm

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użycia pasa ściągającego

Haki pasa zaczepia się na przeciwległych krawędziach łączonych paneli. Poprzez obracanie mechanizmu grzechotki stopniowo napina się pas, dociskając elementy do siebie. Po osiągnięciu szczelnego połączenia mechanizm zapadkowy utrzymuje napięcie do momentu zwolnienia dźwigni.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu prac pas należy oczyścić z kurzu i pyłu drzewnego. Mechanizm grzechotki wymaga okresowego smarowania, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Pas nylonowy należy sprawdzać pod kątem przetarć i uszkodzeń przed każdym użyciem.

Wskazówki montażowe

Pas ściągający stosuje się po wstępnym połączeniu paneli w zamek. Narzędzie działa najefektywniej przy montażu szerszych desek lub gdy potrzebne jest dociskanie kilku rzędów jednocześnie. Przy panelach krótszych niż 5 metrów pas można złożyć podwójnie dla zwiększenia siły docisku.