

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/paski-i-kubki-uzupelniajace-zestaw-do-po-04683-vorel-p-24951.html>

Paski i kubki uzupełniające zestaw do po 04683 VOREL

Cena brutto	14,58 zł
Cena netto	11,85 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	04683
Kod producenta	04683
Kod EAN	5906083065699
Producent	Vorel

Opis produktu

Paski i kubki uzupełniające do systemu poziomowania płytek Vorel 04683

Zestaw uzupełniający do systemu poziomowania płytek ceramicznych, zawierający 50 kubków wielokrotnego użytku oraz 50 pasków regulacyjnych jednorazowych. Kompatybilny z systemem Vorel, umożliwia kontynuację prac wykończeniowych przy układaniu płytek o grubości od 3 mm do 40 mm.

Kubki (dzwonki) 50 szt.

Paski regulacyjne 50 szt.

Grubość płytek 3-40 mm

Minimalna spoina 0,75 mm

Charakterystyka zestawu uzupełniającego

Kompatybilność z systemem Vorel

Elementy zaprojektowane specjalnie do współpracy z systemem poziomowania płytek Vorel. Zapewniają pełną zgodność wymiarową i funkcjonalną, co eliminuje ryzyko problemów z montażem czy nieprawidłowym działaniem mechanizmu dociskowego.

Kubki wielokrotnego użytku

Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego dzwonki można wykorzystywać wielokrotnie po wyjęciu pasków z zaschnięte spoiny. Jeden kubek wystarcza na kilkadziesiąt cykli montażowych, co znacząco obniża koszty eksploatacji systemu.

Paski regulacyjne jednorazowe

Paski wykonane z tworzywa sztucznego przeznaczone są do jednorazowego użycia. Po związaniu kleju łamią się w miejscu perforacji, pozostawiając minimalny fragment pod płytką, który nie wpływa na wytrzymałość połączenia ani estetykę spoin.

Zakres grubości płytek 3-40 mm

System obsługuje szeroką gamę formatów płytek ceramicznych i gresu – od standardowych płytek ściennych o grubości 3 mm po grube płyty tarasowe czy elewacyjne do 40 mm. Uniwersalność zastosowania eliminuje potrzebę posiadania różnych systemów do różnych projektów.

Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 04683
Kubki (dzwonki) wielokrotnego użytku	50 sztuk
Paski regulacyjne jednorazowe	50 sztuk
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Kompatybilność	System poziomowania płytek Vorel
Zakres grubości płytek	3-40 mm
Minimalna szerokość spoiny	0,75 mm
Typ zastosowania	Płytki ceramiczne, gres, wielkoformatowe płyty

Zastosowanie systemu poziomowania płytek

- Układanie płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach i kuchniach
- Montaż gresu na podłogach w pomieszczeniach mieszkalnych
- Instalacja wielkoformatowych płyt na dużych powierzchniach
- Wykończenie tarasów płytkami grubymi o grubości do 40 mm
- Prace z płytkami o minimalnej spoinie 0,75 mm
- Układanie płytek na powierzchniach wymagających precyzyjnego poziomu
- Montaż płytek w pomieszczeniach komercyjnych
- Renowacje i uzupełnienia istniejących okładzin ceramicznych

Użytkowanie i konserwacja elementów systemu

Sposób użycia pasek i kubków

Pasek regulacyjny należy umieścić w spoinie między płytkami, następnie nałożyć kubek i dokręcić go za pomocą klucza montażowego. Mechanizm dociska płytki do podłoża, wyrównując ich wysokość. Po związaniu kleju (12-24 godziny) kubek należy odkręcić, a pasek złamać uderzeniem młotka lub kopnięciem wzdłuż spoiny.

Konserwacja kubków wielokrotnego użytku

Kubki po każdym użyciu należy oczyścić z resztek kleju lub zaprawy. Zaszniętą zaprawę można usunąć mechanicznie lub namoczyć elementy w wodzie. Czyste kubki można przechowywać w oryginalnym opakowaniu lub pojemniku zabezpieczającym przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Optymalizacja zużycia elementów

Przy standardowym układaniu płytek o wymiarach 60x60 cm potrzeba około 4-6 zestawów pasek-kubek na jedną płytkę. Dla dużych formatów 120x60 cm liczba wzrasta do 8-10 zestawów. Planując zakup, warto uwzględnić powierzchnię do wykończenia oraz format płytek, aby zapewnić odpowiednią ilość elementów uzupełniających.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności systemu poziomowania płytek Vorel potrzebny jest klucz montażowy (zacisk) oraz podstawowy zestaw startowy. Warto rozważyć zakup dodatkowych pasek i kubków w większych ilościach przy planowaniu rozbudowanych prac wykończeniowych o powierzchni powyżej 50 m².