



## Pazurki 100mm 35793 FLO

Cena brutto	<b>6,19 zł</b>
Cena netto	<b>5,03 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>35793</b>
Kod producenta	<b>35793</b>
Kod EAN	<b>5906083357930</b>
Producent	<b>Flo</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Ilość zębów	<b>3</b>
Rodzaj trzonka	<b>nieoprawione</b>
Materiał	<b>stal</b>
Szerokość robocza [cm]	<b>10</b>

### Opis produktu

#### Pazurki ogrodowe FLO 35793 - spulchniacz do gleby 100mm

Trójzębny spulchniacz ogrodowy z hartowanymi zębami do przygotowania grządek, spulchniania gleby i usuwania chwastów. Konstrukcja stalowa z ochronną powłoką lakierniczą zapewnia długotrwałe użytkowanie w warunkach ogrodowych.

Szerokość robocza 100 mm

Liczba zębów 3 hartowane

Materiał Stal

Marka FLO

### Charakterystyka pazurków ogrodowych

#### Hartowane zęby stalowe

Trzy hakowato profilowane zęby wykonane ze stali hartowanej, spłaszczone i zaostrome. Hartowanie zwiększa twardość powierzchni zębów, co przekłada się na odporność na ścieranie podczas pracy w glebach zwięzłych i kamienistych. Hakowaty profil ułatwia chwytanie i wyciąganie korzeni chwastów.

### Szerokość robocza 100 mm

Rozstaw zębów na poziomie 100 mm zapewnia optymalny balans między wydajnością pracy a precyzją. Parametr ten pozwala na efektywne spulchnianie gleby w międzyrzędziach warzyw i kwiatów bez uszkodzania roślin uprawnych. Szerokość ta sprawdza się w pracach na grządkach o standardowych wymiarach.

### Tuleja mocująca z systemem otworów

Tuleja wyposażona w specjalnie rozmieszczone otwory montażowe gwarantuje stabilne połączenie z trzonkiem. System otworów eliminuje luz i obrót narzędzia podczas pracy, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania i precyzję wykonywanych czynności.

### Powłoka lakiernicza antykorozyjna

Zielona powłoka lakiernicza stanowi barierę ochronną przed wilgocią i kontaktem z glebą. Zabezpiecza metal przed procesami korozyjnymi, które w warunkach ogrodowych mogą prowadzić do osłabienia konstrukcji. Powłoka wydłuża okres użytkowania narzędzia.

## Specyfikacja techniczna

Model	35793
Marka	FLO
Szerokość robocza	100 mm
Liczba zębów	3
Materiał zębów	Stal hartowana
Profil zębów	Hakowaty, spłaszczony, zastrzony
Powłoka ochronna	Lakier (kolor zielony)
Kompatybilne trzonki FLO	99402, 99403, 99404, 99408

## Zastosowanie spulchniacza ogrodowego

- Spulchnianie gleby przed sadzeniem warzyw, kwiatów i sadzonek
- Przygotowywanie grządek warzywnych i rabat ozdobnych
- Usuwanie chwastów wraz z systemem korzeniowym
- Pielęgnacja międzyrzędzi w uprawach warzywnych
- Napowietrzanie wierzchniej warstwy gleby w donicach i skrzyniach balkonowych
- Mieszanie kompostu z glebą podczas przygotowania podłoża

- 
- Wyrównywanie powierzchni grządek po podlewaniu
  - Rozbijanie skórki glebowej po intensywnych opadach

### **Kompatybilność z trzonkami**

Pazurki współpracują z uniwersalnymi trzonkami FLO o numerach katalogowych: 99402, 99403, 99404 oraz 99408. Przed zakupem należy sprawdzić średnicę tulei mocującej i system otworów w posiadanym trzonku. Standardowe trzonki FLO posiadają średnicę 28 mm i są wyposażone w otwory montażowe rozmieszczone w odstępach zgodnych z normami narzędzi ogrodniczych.

### **Użytkowanie i konserwacja**

---

Przed pierwszym użyciem należy zamocować pazurki na trzonku, dopasowując otwory w tulei do otworów w trzonku. Po każdym użyciu zaleca się oczyszczenie zębów z resztek gleby i roślin – zapobiega to gromadzeniu się wilgoci i rozwojowi korozji. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w pozycji wiszącej, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia zębów.

W przypadku zauważenia uszkodzeń powłoki lakierniczej warto zastosować preparat antykorozyjny lub farbę ochronną. Regularna konserwacja zapewnia wieloletnie użytkowanie spulchniacza bez utraty parametrów roboczych.

#### **Produkty powiązane**

Do kompletu z pazurkami ogrodowymi warto rozważyć zakup trzonków FLO (modele 99402-99408) w różnych długościach, dostosowanych do wzrostu użytkownika i rodzaju wykonywanych prac. Uzupełnieniem zestawu mogą być inne końcówki robocze FLO – grabie, motyki lub szpadle – montowane na tym samym trzonku wymiennym.

...