

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-102mm-geko-g66006-p-19441.html>

Pedzel angielski 102mm GEKO G66006

Cena brutto	5,79 zł
Cena netto	4,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66006
Kod producenta	G66006
Kod EAN	5901477133855
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel angielski 102mm GEKO G66006

Uniwersalny pędzel o szerokości 102mm z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja z metalową skuwką zapewnia trwałe połączenie włosia z drewnianą rączką.

Szerokość 102 mm
Typ włosia Syntetyczno-naturalne
Rączka Drewniana
Model G66006

Charakterystyka techniczna

Szerokość robocza 102mm

Format pozwala na efektywne pokrywanie średnich powierzchni. Pędzel sprawdza się przy malowaniu ścian, płotów, mebli oraz elementów stolarki budowlanej. Szerokość umożliwia zachowanie równomiernego nałożenia farby bez nadmiernego zmęczenia ręki.

Mieszane włosie

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy zalety obu materiałów. Włókna syntetyczne zapewniają trwałość i odporność na

rozpuszczalniki, naturalne zwiększają chłonność i elastyczność. Taki skład umożliwia pracę z farbami wodnymi, olejnymi i alkidowymi.

Konstrukcja z metalową skuwką

Włosie zamocowane w metalowej oprawie zapewnia stabilność podczas malowania. Skuwka zabezpiecza przed wypadaniem włosa i utrzymuje jego kształt przez cały okres użytkowania. Połączenie z drewnianą rączką jest trwałe i nie rozluźnia się podczas intensywnej pracy.

Drewniana rączka

Naturalne drewno zapewnia komfortowy chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia. Materiał absorbuje wilgoć z dłoni, co zmniejsza poślizg podczas długotrwałego malowania. Rączka ma odpowiednią długość do precyzyjnej kontroli ruchu pędzla.

Specyfikacja techniczna

Model	G66006
Producent	GEKO
Szerokość włosa	102 mm
Typ pędzla	Angielski uniwersalny
Rodzaj włosa	Mieszanka syntetyczno-naturalna
Materiał rączki	Drewno
Typ skuwki	Metalowa
Zastosowanie	Wszystkie rodzaje farb

Zastosowanie

- Malowanie ścian wewnętrznych farbami emulsyjnymi i akrylowymi
- Nakładanie farb olejnych na powierzchnie drewniane i metalowe
- Gruntowanie średnich powierzchni przed malowaniem
- Malowanie płotów drewnianych i metalowych
- Renowacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Pokrywanie elewacji preparatami ochronnymi
- Nakładanie impregnatów na elementy drewniane
- Prace konserwatorskie przy stolarce budowlanej

Kompatybilność z farbami

Pędzel obsługuje farby wodne (emulsyjne, akrylowe, lateksowe), rozpuszczalnikowe (olejne, ftalowe, chlorokauczukowe) oraz preparaty gruntujące i impregnujące. Mieszane włosie nie wymaga osobnych narzędzi do różnych typów powłok.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Podczas malowania zanurzaj włosie na maksymalnie 1/3 jego długości – nadmiar farby w skuwce utrudnia czyszczenie i skraca żywotność narzędzia.

Po zakończeniu pracy natychmiast oczyść pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem: wodą dla farb wodnych, benzyną lakową lub terpentyną dla farb olejnych. Wypłucz dokładnie, aż wypływająca ciecz będzie czysta. Usuń nadmiar wody lub rozpuszczalnika, uformuj włosie i pozostaw do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub leżącej płasko.

Nie zostawiaj pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłużej niż to konieczne – osłabia to połączenie włosia ze skuwką. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed odkształceniem. Prawidłowa konserwacja pozwala na wielokrotne użycie narzędzia bez utraty właściwości roboczych.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle o innych szerokościach: 50mm do detali i krawędzi, 75mm do powierzchni średniej wielkości, 125mm do dużych płaszczyzn. Uzupełnieniem zestawu mogą być wałki malarskie do szybkiego pokrywania rozległych ścian oraz kuwety i mieszadła do przygotowania farby.