

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-102mm-schmith-sch07m01102-p-59019.html>

Pędzel angielski 102mm Schmith SCH07M01102

Cena brutto	9,45 zł
Cena netto	7,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M01102
Kod producenta	SCH07M01102
Kod EAN	5902004777535
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel angielski 102mm Schmith SCH07M01102

Pędzel malarski typu angielskiego z naturalnym włosiem o szerokości 102 mm. Konstrukcja z wydłużonym włosiem zapewnia równomierne nanoszenie farb, lakierów i impregnatów na średnich powierzchniach.

Szerokość 102 mm

Wysokość włosia 57 mm

Typ włosia Naturalne

Model SCH07M01102

Charakterystyka

Naturalne włosie 57 mm

Wydłużone włosie naturalne charakteryzuje się dużą chłonnością i elastycznością, co przekłada się na płynne nanoszenie materiału bez smug. Długość 57 mm pozwala na jednorazowe pobieranie większej ilości farby, redukując częstotliwość maczania pędzla.

Szerokość robocza 102 mm

Rozmiar 102 mm stanowi kompromis między manewrowością a wydajnością pracy. Umożliwia malowanie średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad precyzją nanoszenia, szczególnie przy krawędziach i narożach.

Konstrukcja typu angielskiego

Pędzel angielski wyróżnia się charakterystyczną budową z długim włosiem osadzonym w metalowej oprawie. Taka konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzanie materiału i lepszą kontrolę nad grubością nakładanej warstwy.

Ergonomiczny trzonek

Trzonek o grubości 14 mm zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Odpowiednia proporcja wymiarów minimalizuje obciążenie nadgarstka przy wielogodzinnym malowaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M01102
Producent	Schmith
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	102 mm
Wysokość włosa	57 mm
Grubość	14 mm
Rodzaj włosa	Naturalne

Zastosowanie

- Nakładanie farb emulsyjnych na ścianach i sufitach
- Malowanie lakierami wodnymi i rozpuszczalnikowymi
- Aplikacja impregnatów do drewna
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem
- Prace wykończeniowe przy meblach i stolarce
- Renowacja elementów drewnianych
- Malowanie płotów i ogrodzeń
- Nakładanie lazur i bejc na duże powierzchnie

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. Nowy pędzel z

naturalnym włosiem warto namoczyć w wodzie na 15-20 minut przed malowaniem farbami wodnymi – włosie nabierze elastyczności i lepiej pobierze materiał.

Czyszczenie po pracy

Sposób czyszczenia zależy od typu farby. Przy farbách wodnych wystarczy przepłukać pędzel pod bieżącą wodą, usuwając resztki materiału z nasady włosia. Przy lakierach rozpuszczalnikowych należy użyć odpowiedniego rozcieńczalnika. Po oczyszczeniu pędzel należy zawiesić włosiem w dół lub układać płasko – nigdy nie zostawiać go opartego na włosiu.

Dobór materiałów

Naturalne włosie sprawdza się szczególnie przy lakierach i farbách olejnych, gdzie elastyczność i chłonność mają kluczowe znaczenie. Przy farbách lateksowych można rozważyć pędzle syntetyczne, które łatwiej się czyszczą. Szerokość 102 mm jest optymalna dla powierzchni 5-15 m² – przy większych warto rozważyć wałek, przy mniejszych węższy pędzel.

...