

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-2k2-5-yt-54543-yato-p-23908.html>

PĘDZEL ANGIELSKI 2K2,5" YT-54543 YATO

Cena brutto	12,60 zł
Cena netto	10,24 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54543
Kod producenta	YT-54543
Kod EAN	5906083053412
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski 2K2,5" YT-54543 YATO

Pędzel malarski z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym w proporcji 50/50, wyposażony w dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy. Szerokość robocza 63 mm sprawdza się przy precyzyjnych pracach malarskich z różnymi rodzajami farb.

Szerokość robocza 63 mm (2,5")

Typ włosa Mieszane 50/50

Uchwyt 2K antypoślizgowy

Model YT-54543

Charakterystyka pędzla malarskiego YATO

Włosie mieszane naturalno-syntetyczne

Połączenie włosa naturalnego i syntetycznego w równych proporcjach łączy zalety obu materiałów. Naturalne włókna zapewniają elastyczność i dobre pochłanianie farby, syntetyczne zwiększają trwałość i ułatwiają czyszczenie. Taki skład sprawdza się przy farbách wodnych i rozpuszczalnikowych.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Rękojeść wykonana z dwóch materiałów o różnych właściwościach zapewnia stabilny chwyt podczas długotrwałej pracy. Struktura antypoślizgowa redukuje zmęczenie dłoni i zwiększa kontrolę nad narzędziem, szczególnie przy precyzyjnych pracach wykończeniowych.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa oprawa z blachy ocynkowanej zabezpiecza włosie przed wysypywaniem się i chroni je przed uszkodzeniem mechanicznym. Ocynkowanie zwiększa odporność na korozję przy kontakcie z farbami na bazie wody oraz podczas czyszczenia rozpuszczalnikami.

Rozmiar 2K2,5 (63 mm)

Szerokość robocza 63 mm stanowi uniwersalny wymiar do prac przy listwach przypodłogowych, framugach okiennych, drzwiach oraz innych powierzchniach wymagających precyzji. Zbyt wąski pędzel wydłuża pracę, zbyt szeroki utrudnia malowanie detali.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54543
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	2,5" / 63 mm
Oznaczenie rozmiaru	2K2,5
Typ włosia	Mieszane naturalne i syntetyczne
Proporcje włosia	50% naturalne / 50% syntetyczne
Uchwyt	Dwukomponentowy antypoślizgowy
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana

Zastosowanie pędzla malarskiego

- Malowanie farbami emulsyjnymi na ścianach i sufitach
- Nanoszenie farb olejnych na drewno i metal
- Prace z farbami lateksowymi przy wykończeniach
- Malowanie farbami ceramicznymi powierzchni w pomieszczeniach mokrych
- Aplikacja lakierów do drewna i mebli
- Nanoszenie impregnatów ochronnych na elementy drewniane
- Malowanie listew przypodłogowych i gzymsów
- Prace przy framugach okiennych i drzwiowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie i dokładnie wysuszyć. Usunie to luźne włókna mogące osiadać na malowanej powierzchni. Przy farbách rozpuszczalnikowych warto dodatkowo zwilżyć włosie odpowiednim rozcieńczalnikiem.

Czyszczenie po malowaniu

Po zakończeniu prac należy usunąć nadmiar farby, wyciskając włosie od skuwki ku końcówkom. Farby wodne zmywa się ciepłą wodą z mydłem, olejne wymaga użycia white spirit lub terpentyny. Pędzel należy płukać do momentu, gdy woda lub rozpuszczalnik będą całkowicie czyste.

Przechowywanie

Czysty pędzel należy zawiesić włosiem w dół lub położyć płasko. Przechowywanie z włosiem przyciśniętym do powierzchni trwale je odkształca. Przed kolejnym użyciem warto sprawdzić, czy włosie zachowało elastyczność i nie jest sklezione.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle o innych szerokościach roboczych, wałki malarskie do większych powierzchni oraz kuwety i mieszadełka ułatwiające przygotowanie farby.