

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-2k2-yt-54542-yato-p-23907.html>

PĘDZEL ANGIELSKI 2K2" YT-54542 YATO

Cena brutto	9,59 zł
Cena netto	7,80 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54542
Kod producenta	YT-54542
Kod EAN	5906083053405
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel Angielski 2K2" YT-54542 YATO

Pędzel malarski typu angielskiego o szerokości 2 cali (50 mm) z dwukomponentowym uchwytem antypoślizgowym. Włosie mieszane naturalno-syntetyczne w proporcji 50/50 zapewnia uniwersalność zastosowania z różnymi rodzajami farb i lakierów.

Szerokość robocza 2" (50 mm)

Typ włosia Mieszane 50/50

Uchwyt 2K antypoślizgowy

Model YT-54542

Charakterystyka pędzla angielskiego Yato

Włosie mieszane naturalno-syntetyczne

Proporcja 50/50 łączy elastyczność włókien naturalnych z trwałością syntetycznych. Włosie naturalne dobrze pobiera farby wodne i rozprowadza je równomiernie, syntetyczne zapewnia odporność na rozpuszczalniki w lakierach i farbach olejnych. Efekt: uniwersalność zastosowania i dłuższa żywotność włosia.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Konstrukcja 2K oznacza połączenie dwóch materiałów o różnej twardości – twardego rdzenia i miękkiego, antypoślizgowego pokrycia. Zapewnia stabilny chwyt podczas pracy z mokrymi rękami lub w rękawicach. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni przy wielogodzinnym malowaniu.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowanie chroni metalową oprawkę przed korozją podczas kontaktu z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami. Trwałe połączenie włosów ze skuwką zapobiega jego wypadaniu podczas pracy. Możliwość wielokrotnego czyszczenia bez utraty szczelności.

Szerokość 2 cale (50 mm)

Rozmiar 2K2 to standardowa szerokość do prac wykończeniowych – wystarczająco szeroki do efektywnego malowania powierzchni płaskich, jednocześnie na tyle wąski, by precyzyjnie pracować przy krawędziach i trudno dostępnych miejscach. Optymalny wybór do malowania ram okiennych, drzwi, listew czy mebli.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54542
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	2" (50 mm)
Oznaczenie rozmiaru	2K2
Włosie	Naturalno-syntetyczne (50/50)
Typ uchwytu	Dwukomponentowy antypoślizgowy (2K)
Skuwka	Blacha ocynkowana
Kompatybilne farby	Olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, lakiery, impregnat

Zastosowanie pędzla malarskiego 50 mm

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych – precyzyjne nanoszenie farby na profile
- Lakierowanie mebli drewnianych – równomierne rozprowadzanie lakieru na płaskich powierzchniach
- Malowanie grzejników i rur – dostęp do trudnych miejsc przy zachowaniu szerokości roboczej
- Aplikacja impregnatów do drewna – głębokie nasycenie włókien preparatem ochronnym
- Malowanie elementów metalowych – bram, ogrodzeń, konstrukcji stalowych
- Prace renowacyjne przy meblach – odnawianie starych powierzchni lakierowanych
- Malowanie listew przypodłogowych i sufitowych – praca przy krawędziach bez taśmowania
- Nakładanie farb ceramicznych na kafelki – odświeżanie łazienek i kuchni

Dobór pędzla do rodzaju farby

Pędzel z włosiem mieszanym 50/50 sprawdza się z większością farb dostępnych na rynku. Farby wodne (emulsyjne, lateksowe, akrylowe) dobrze współpracują z włosiem naturalnym, które je chłonie i równomiernie oddaje. Farby olejne i lakiery na rozpuszczalnikach wymagają odporności włókien syntetycznych. Przed pierwszym użyciem z farbami wodnymi warto namoczyć włosie w wodzie – ułatwi to pobieranie farby.

Konserwacja pędzla malarskiego

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem – wodą dla farb wodnych, benzyną lakową lub terpentyną dla farb olejnych. Włosie myje się aż do całkowitego usunięcia resztek farby, następnie płucze czystym rozpuszczalnikiem i wyciska nadmiar wilgoci. Pędzel suszy się w pozycji zawieszony włosiem w dół lub leżącej płasko – nigdy nie należy pozostawiać go w pojemniku z włosiem zanurzonym w rozpuszczalniku. Prawidłowa konserwacja wydłuża żywotność włosia i zachowuje jego właściwości robocze.

Skuwka z blachy ocynkowanej wymaga osuszenia po myciu, aby zapobiec gromadzeniu się wilgoci w miejscu połączenia z włosiem. Dwukomponentowy uchwyt czyści się wilgotną szmatką – unika się agresywnych detergentów, które mogą uszkodzić warstwę antypoślizgową.

Produkty uzupełniające

Do pracy z pędzlem angielskim przydatne są: kuwety malarskie dopasowane do szerokości 50 mm, zestawy wałków do malowania większych powierzchni, taśmy malarskie do zabezpieczania krawędzi, rozpuszczalniki do czyszczenia narzędzi oraz pojemniki do przechowywania pędzli.
