

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-36mm-sch07m01036-schmith-p-58907.html>

Pędzel angielski 36mm SCH07M01036 SCHMITH

Cena brutto	3,28 zł
Cena netto	2,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M01036
Kod producenta	SCH07M01036
Kod EAN	5902004777481
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel angielski 36mm SCH07M01036 SCHMITH

Pędzel angielski z naturalnym włosiem przeznaczony do precyzyjnych prac malarskich na mniejszych powierzchniach. Konstrukcja z włosiem naturalnym o długości 51 mm zapewnia dobre chłonięcie farby i równomierne jej rozprowadzanie.

Szerokość robocza 36 mm

Wysokość włosia 51 mm

Typ włosia Naturalne

Model SCH07M01036

Charakterystyka techniczna

Naturalne włosie 51 mm

Włosie naturalne charakteryzuje się lepszą absorpcją farb na bazie rozpuszczalników oraz lakierów. Długość 51 mm umożliwia jednorazowe pobranie większej ilości farby, co zmniejsza liczbę zanurzeń i przyspiesza pracę na mniejszych powierzchniach.

Szerokość robocza 36 mm

Kompaktowy rozmiar pędzla sprawdza się podczas malowania detali, listew, ram okiennych i drzwiowych. Szerokość 36 mm to wymiar pośredni między pędzlami do bardzo precyzyjnych prac a szerszymi narzędziami do większych płaszczyzn.

Konstrukcja typu angielskiego

Pędzle angielskie wyróżniają się prostokątną oprawą włosia i charakterystycznym kształtem. Konstrukcja zapewnia stabilność włosia podczas pracy i umożliwia wykonywanie zarówno szerokich pociągnięć, jak i precyzyjnych linii krawędziowych.

Grubość korpusu 14 mm

Profil o grubości 14 mm pozwala na wygodny chwyt i kontrolę nad ruchem pędzla. Taka konstrukcja zmniejsza zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji malarskich i ułatwia wykonywanie równomiernych pociągnięć.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M01036
Producent	Schmith
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	36 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość korpusu	14 mm
Rodzaj włosia	Naturalne

Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farb i lakierów na listwy przypodłogowe
- Prace przy szprosach i elementach ozdobnych
- Malowanie mebli i elementów stolarki
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych
- Prace z lakierami na bazie rozpuszczalników
- Wykańczanie krawędzi i trudno dostępnych miejsc
- Malowanie detali architektonicznych

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pędzel w rozpuszczalniku odpowiednim do stosowanej farby, aby usunąć ewentualne luźne włosie i kurz. Po wyschnięciu pędzel jest gotowy do pracy. Naturalne włosie wymaga delikatnego traktowania – unikaj nadmiernego dociskania, które może trwale zdeformować końcówki włosia.

Konserwacja i przechowywanie

Czyszczenie pędzla należy przeprowadzić bezpośrednio po zakończeniu pracy. Farby na bazie rozpuszczalników wymaga oczyszczenia w odpowiednim rozcieńczalniku (terpentyna, benzyna lakiernicza). Pędzel należy przepłukać kilkakrotnie, aż wypłukiwana ciecz będzie przezroczysta. Po oczyszczeniu warto przepłukać włosie ciepłą wodą z mydłem, aby usunąć resztki rozpuszczalnika.

Po umyciu należy delikatnie usunąć nadmiar wody, uformować włosie do pierwotnego kształtu i pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół. Przechowywanie w pozycji pionowej z włosiem skierowanym do góry może prowadzić do jego trwałej deformacji.

Kompatybilność z farbami

Naturalne włosie sprawdza się z farbami olejnymi, ftalowymi, lakierami alkidowymi i produktami na bazie rozpuszczalników. Nie jest zalecane do farb akrylowych i wodnych – w kontakcie z wodą włosie naturalne może pęcznieć i tracić elastyczność, co utrudnia precyzyjną pracę.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle Schmith w innych szerokościach (25 mm, 50 mm) oraz pędzle płaskie do większych powierzchni. Dla prac wymagających szczególnej precyzji przydatne mogą być pędzle okrągłe lub radiatorowe.

...