

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-50mm-09523-vorel-p-5437.html>

Pędzel angielski 50mm 09523 VOREL

Cena brutto	3,28 zł
Cena netto	2,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09523
Kod producenta	09523
Kod EAN	5906083095238
Producent	Vorel
Rodzaj włosia	naturalne
Wymiar [mm]	50
Jednostka	SZT

Opis produktu

Pędzel angielski 50mm VOREL 09523

Pędzel malarski z naturalnym włosiem TOPS 60, przeznaczony do precyzyjnego nanoszenia farb i impregnatów na różnorodnej powierzchni. Konstrukcja z blaszana skuwką oraz ergonomicznym trzonkiem zapewnia kontrolę podczas malowania.

Szerokość robocza **50 mm**

Typ włosia **Naturalne TOPS 60**

Skuwka **Blacha stalowa**

Model **09523**

Charakterystyka pędzla malarskiego VOREL

Naturalne włosie TOPS 60

Współczynnik TOPS 60 określa procent włókien z naturalnie rozdwojonymi końcówkami, co przekłada się na większą chłonność farby i równomierniejsze jej rozprowadzenie. Włosie naturalne sprawdza się przy aplikacji farb olejnych, lakierów oraz impregnatów do drewna.

Szerokość robocza 50 mm

Uniwersalny rozmiar umożliwiający malowanie zarówno średnich powierzchni, jak i prace wymagające większej precyzji. Szerokość 50 mm pozwala pokryć odpowiedni obszar przy jednym pociągnięciu, skracając czas pracy.

Skuwka ze stali

Blaszana konstrukcja skuwki zapobiega rozchodzeniu się włosia podczas użytkowania oraz zapewnia trwałe połączenie z trzonkiem. Stalowa skuwka nie ulega korozji przy kontakcie z rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami.

Ergonomiczny trzonek

Trzonek z tworzywa sztucznego imitującego drewno łączy estetykę z funkcjonalnością. Materiał syntetyczny nie wchłania wilgoci i nie pęka, zachowując stabilny kształt przez cały okres użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09523
Szerokość	50 mm
Typ włosia	Naturalne TOPS 60
Materiał trzonu	Tworzywo sztuczne imitujące drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Zastosowanie	Wszystkie rodzaje farb i impregnatów

Zastosowanie pędzla 50mm

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Aplikacja farb olejnych i ftalowych na powierzchniach drewnianych
- Nakładanie lakierów i bejc na meble i stolarce
- Malowanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powierzchni
- Malowanie płotów, balustrad i elementów ogrodowych
- Precyzyjne wykończenia przy pracach budowlanych

Konserwacja i użytkowanie

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do aplikacji farby. W przypadku farb wodnych można lekko zwilżyć włosie przed zanurzeniem w farbie.

Czyszczenie po malowaniu

Rodzaj środka czyszczącego zależy od użytej farby. Farby wodne wymaga się słucać wodą z dodatkiem mydła, farby olejne – rozcieńczalnikiem lub benzyną lakową. Pędzel należy dokładnie wypłukać, uformować włosie i suszyć w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Przechowywanie pędzla w pozycji wiszącej lub poziomej zapobiega deformacji włosia. Nie należy zostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić naturalne włosie i osłabić połączenie ze skuwką.