

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-50mm-09523-vorel-p-5437.html>

## Pędzel angielski 50mm 09523 VOREL

Cena brutto	<b>3,28 zł</b>
Cena netto	<b>2,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09523</b>
Kod producenta	<b>09523</b>
Kod EAN	<b>5906083095238</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiar [mm]	<b>50</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski 50mm VOREL 09523

Pędzel malarski z naturalnym włosiem TOPS 60, przeznaczony do precyzyjnego nanoszenia farb i impregnatów na różnorodnej powierzchni. Konstrukcja z blaszana skuwką oraz ergonomicznym trzonkiem zapewnia kontrolę podczas malowania.

Szerokość robocza 50 mm

Typ włosia Naturalne TOPS 60

Skuwka Blacha stalowa

Model 09523

### Charakterystyka pędzla malarskiego VOREL

#### Naturalne włosie TOPS 60

Współczynnik TOPS 60 określa procent włókien z naturalnie rozdwojonymi końcówkami, co przekłada się na większą chłonność farby i równomierniejsze jej rozprowadzanie. Włosie naturalne sprawdza się przy aplikacji farb olejnych, lakierów oraz impregnatów do drewna.

### Szerokość robocza 50 mm

Uniwersalny rozmiar umożliwiający malowanie zarówno średnich powierzchni, jak i prace wymagające większej precyzji. Szerokość 50 mm pozwala pokryć odpowiedni obszar przy jednym pociągnięciu, skracając czas pracy.

### Skuwka ze stali

Blaszana konstrukcja skuwki zapobiega rozchodzeniu się włosia podczas użytkowania oraz zapewnia trwałe połączenie z trzonkiem. Stalowa skuwka nie ulega korozji przy kontakcie z rozpuszczalnikami i rozcieńczalnikami.

### Ergonomiczny trzonek

Trzonek z tworzywa sztucznego imitującego drewno łączy estetykę z funkcjonalnością. Materiał syntetyczny nie wchłania wilgoci i nie pęka, zachowując stabilny kształt przez cały okres użytkowania.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09523
Szerokość	50 mm
Typ włosia	Naturalne TOPS 60
Materiał trzonu	Tworzywo sztuczne imitujące drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Zastosowanie	Wszystkie rodzaje farb i impregnatów

## Zastosowanie pędzla 50mm

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Aplikacja farb olejnych i ftalowych na powierzchniach drewnianych
- Nakładanie lakierów i bejc na meble i stolarce
- Malowanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powierzchni
- Malowanie płotów, balustrad i elementów ogrodowych
- Precyzyjne wykończenia przy pracach budowlanych

---

## Konserwacja i użytkowanie

---

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do aplikacji farby. W przypadku farb wodnych można lekko zwilżyć włosie przed zanurzeniem w farbie.

### **Czyszczenie po malowaniu**

Rodzaj środka czyszczącego zależy od użytej farby. Farby wodne wymaga się spłukać wodą z dodatkiem mydła, farby olejne – rozcieńczalnikiem lub benzyną lakową. Pędzel należy dokładnie wypłukać, uformować włosie i suszyć w pozycji wiszącej lub poziomej.

### **Przechowywanie**

Przechowywanie pędzla w pozycji wiszącej lub poziomej zapobiega deformacji włosia. Nie należy zostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić naturalne włosie i osłabić połączenie ze skuwką.