

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-50mm-geko-g66002-p-19437.html>

## Pedzel angielski 50mm GEKO G66002

Cena brutto	<b>3,51 zł</b>
Cena netto	<b>2,85 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66002</b>
Kod producenta	<b>G66002</b>
Kod EAN	<b>5901477133817</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski uniwersalny 50mm GEKO G66002

Uniwersalny pędzel płaski z konstrukcją typu angielskiego, przeznaczony do prac malarskich z wykorzystaniem farb wodnych, rozpuszczalnikowych i olejnych. Szerokość 50 mm zapewnia efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu precyzji aplikacji.

Szerokość 50 mm

Typ konstrukcji Angielski

Włosie Mieszane

Model G66002

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja angielska

Włosie osadzone bezpośrednio w metalowej skuwce połączonej z drewnianą rączką. Taka budowa zapewnia stabilne prowadzenie pędzla i równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania śladów skuwki na powierzchni.

### Mieszane włosie

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy elastyczność syntetyku z chłonnością włosa naturalnego. Syntetyk odpowiada za trwałość i odporność na rozpuszczalniki, włosie naturalne za pobieranie i uwalnianie farby.

### Szerokość 50 mm

Uniwersalny rozmiar do prac wykończeniowych na powierzchniach średniej wielkości. Szerszy niż pędzle do detali (25-38 mm), węższy niż pędzle do gruntowania (75-100 mm), co umożliwia pracę na płaszczyznach i przy krawędziach.

### Drewniana rączka

Rękojeść wykonana z drewna zapewnia naturalny, antypoślizgowy chwyt i dobrą równowagę narzędzia. Drewno absorbuje drgania dłoni przy długotrwałej pracy i nie ogrzewa się jak plastik.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G66002
Szerokość włosa	50 mm
Typ pędzla	Angielski uniwersalny
Rodzaj włosa	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność	Farby wodne, olejne, rozpuszczalnikowe

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie mebli i stolarki okiennej
- Gruntowanie średnich powierzchni przed malowaniem
- Malowanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powłok malarskich
- Nakładanie impregnatów i lazur na drewno
- Wykańczanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne potrząsanie pędzlem lub przetarcie włosia dłonią. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie włosia czystą wodą i odcisnięcie nadmiaru wilgoci – wilgotne włosie lepiej pobiera farbę wodną.

### Czyszczenie po pracy

Rodzaj środka czyszczącego zależy od typu farby: farby wodne wymyjają się ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne i alkidowe wymagają white spirit lub benzyny lakowej. Pędzel należy płukać do momentu, gdy płyn spływający z włosia będzie całkowicie przezroczysty. Po umyciu odsączyć nadmiar płynu i zawiesić włosiem w dół do wyschnięcia.

### Przechowywanie

Suche pędzle należy przechowywać zawieszony lub ułożony płasko, nigdy włosiem do dołu. Unikać kontaktu z wilgocią i wysoką temperaturą. Przed dłuższym przechowaniem można zabezpieczyć włosie papierem, zachowując jego naturalny kształt.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych szerokościach: 25-38 mm do detali i krawędzi, 75-100 mm do gruntowania dużych powierzchni. Do prac z farbami wodnymi sprawdzą się pędzle w pełni syntetyczne, do olejnych – z czystego włosia naturalnego.