

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-50mm-geko-g66002-p-19437.html>

Pedzel angielski 50mm GEKO G66002

Cena brutto	3,51 zł
Cena netto	2,85 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66002
Kod producenta	G66002
Kod EAN	5901477133817
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel angielski uniwersalny 50mm GEKO G66002

Uniwersalny pędzel płaski z konstrukcją typu angielskiego, przeznaczony do prac malarskich z wykorzystaniem farb wodnych, rozpuszczalnikowych i olejnych. Szerokość 50 mm zapewnia efektywne pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu precyzji aplikacji.

Szerokość 50 mm

Typ konstrukcji Angielski

Włosie Mieszane

Model G66002

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja angielska

Włosie osadzone bezpośrednio w metalowej skuwce połączonej z drewnianą rączką. Taka budowa zapewnia stabilne prowadzenie pędzla i równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania śladów skuwki na powierzchni.

Mieszane włosie

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy elastyczność syntetyku z chłonnością włosa naturalnego. Syntetyk odpowiada za trwałość i odporność na rozpuszczalniki, włosie naturalne za pobieranie i uwalnianie farby.

Szerokość 50 mm

Uniwersalny rozmiar do prac wykończeniowych na powierzchniach średniej wielkości. Szerszy niż pędzle do detali (25-38 mm), węższy niż pędzle do gruntowania (75-100 mm), co umożliwia pracę na płaszczyznach i przy krawędziach.

Drewniana rączka

Rękojeść wykonana z drewna zapewnia naturalny, antypoślizgowy chwyt i dobrą równowagę narzędzia. Drewno absorbuje drgania dłoni przy długotrwałej pracy i nie ogrzewa się jak plastik.

Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	G66002
Szerokość włosa	50 mm
Typ pędzla	Angielski uniwersalny
Rodzaj włosa	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność	Farby wodne, olejne, rozpuszczalnikowe

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w pomieszczeniach
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie mebli i stolarki okiennej
- Gruntowanie średnich powierzchni przed malowaniem
- Malowanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powłok malarskich
- Nakładanie impregnatów i lazur na drewno
- Wykańczanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne potrząsanie pędzlem lub przetarcie włosia dłonią. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie włosia czystą wodą i odcisnięcie nadmiaru wilgoci – wilgotne włosie lepiej pobiera farbę wodną.

Czyszczenie po pracy

Rodzaj środka czyszczącego zależy od typu farby: farby wodne wymyją się ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne i alkidowe wymagają white spirit lub benzyny lakowej. Pędzel należy płukać do momentu, gdy płyn spływający z włosia będzie całkowicie przezroczysty. Po umyciu odsączyć nadmiar płynu i zawiesić włosiem w dół do wyschnięcia.

Przechowywanie

Suche pędzle należy przechowywać zawieszony lub ułożony płasko, nigdy włosiem do dołu. Unikać kontaktu z wilgocią i wysoką temperaturą. Przed dłuższym przechowaniem można zabezpieczyć włosie papierem, zachowując jego naturalny kształt.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych szerokościach: 25-38 mm do detali i krawędzi, 75-100 mm do gruntowania dużych powierzchni. Do prac z farbami wodnymi sprawdzą się pędzle w pełni syntetyczne, do olejnych – z czystego włosia naturalnego.