

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-50mm-sch07m01050-schmith-p-58908.html>

## Pędzel angielski 50mm SCH07M01050 SCHMITH

Cena brutto	<b>4,26 zł</b>
Cena netto	<b>3,46 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M01050</b>
Kod producenta	<b>SCH07M01050</b>
Kod EAN	<b>5902004777498</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski 50mm SCH07M01050 SCHMITH

Pędzel płaski z naturalnym włosiem do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów na powierzchniach drewnianych i metalowych.

Szerokość 50 mm

Wysokość włosia 51 mm

Rodzaj włosia Naturalne

Grubość 14 mm

### Charakterystyka

#### Naturalne włosie 51 mm

Naturalne włosie zapewnia wysoką chłonność i elastyczność, co pozwala na równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania smug. Długość 51 mm umożliwia jednorazowe pobranie większej ilości materiału, zmniejszając liczbę ponownych maczań pędzla.

#### Szerokość robocza 50 mm

Szerokość 50 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Odpowiednia do malowania ram okiennych, listew, mebli oraz

średnich powierzchni płaskich. Umożliwia dostęp do trudniejszych miejsc, zachowując jednocześnie efektywność pracy.

### Ergonomiczny trzonek

Solidny trzonek zapewnia stabilny chwyt i kontrolę nad narzędziem podczas precyzyjnych prac. Grubość 14 mm gwarantuje wygodę użytkowania nawet podczas dłuższych sesji malarskich.

### Konstrukcja typu angielskiego

Charakterystyczny kształt pędzla angielskiego z płaskim, prostokątnym układem włosia. Konstrukcja zapewnia równomierne rozprowadzanie materiału i precyzyjne wykończenie krawędzi bez rozprysków.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M01050
Producent	SCHMITH
Typ pędzla	Angielski (płaski)
Szerokość	50 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość	14 mm
Rodzaj włosia	Naturalne

## Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie lakierów i bejc na meble drewniane
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Prace renowacyjne przy elementach stolarki budowlanej
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie mniejszych elementów metalowych
- Precyzyjne wykończenia i detale w pracach malarskich

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy delikatnie rozczesać włosie palcami i usunąć luźne włókna. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie pędzla czystą wodą i osuszenie nadmiaru przed maczaniem w farbie.

---

## **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy pędzel wymaga dokładnego oczyszczenia odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb akrylowych, terpentyna lub benzyna lakowa dla farb olejnych). Włosie należy przepłukać do momentu, gdy wypływający płyn będzie całkowicie czysty, następnie osuszyć i przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej.

## **Kompatybilność z materiałami**

Naturalne włosie sprawdza się w kontakcie z farbami olejnymi, alkidowymi, lakierami oraz impregnatami na bazie rozpuszczalników. Może być stosowane z farbami wodnymi, jednak syntetyczne pędzle są dla nich bardziej optymalnym wyborem ze względu na mniejszą absorpcję wody.

...