

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-63mm-09524-vorel-p-5464.html>

## Pędzel angielski 63mm 09524 VOREL

Cena brutto	<b>4,06 zł</b>
Cena netto	<b>3,30 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09524</b>
Kod producenta	<b>09524</b>
Kod EAN	<b>5906083095245</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiar [mm]	<b>63</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski 63mm VOREL 09524

Pędzel malarski typu angielskiego o szerokości 63 mm z naturalnym włosiem TOPS 60. Konstrukcja z metalową skuwką i trzonkiem z tworzywa imitującego drewno zapewnia trwałość podczas prac malarskich z farbami i impregnatami.

Szerokość 63 mm

Włosie Naturalne TOPS 60

Skuwka Blacha stalowa

Model 09524

### Charakterystyka pędzla angielskiego VOREL

#### Naturalne włosie TOPS 60

Współczynnik TOPS 60 określa zawartość naturalnego włosia zwierzęcego w szczecinie. Naturalne włosie charakteryzuje się wysoką chłonnością i elastycznością, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie farby oraz możliwość pracy z produktami na bazie rozpuszczalników bez uszkodzenia włókien.

### Szerokość robocza 63 mm

Szerokość 63 mm umożliwia wydajne malowanie średnich i większych powierzchni płaskich. Optymalna dla prac na ścianach, sufitach oraz drewnianych elementach konstrukcyjnych, gdzie konieczne jest pokrycie dużego obszaru przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

### Stalowa skuwka

Skuwka wykonana z blachy stalowej zapewnia trwałe mocowanie włosia do trzonka. Metalowa konstrukcja zapobiega rozchylaniu się włókien podczas intensywnej pracy oraz umożliwia wielokrotne czyszczenie pędzla bez utraty kształtu.

### Trzonek z tworzywa

Trzonek z tworzywa imitującego drewno łączy estetykę naturalnego materiału z odpornością na wilgoć i rozpuszczalniki. Nie pęka i nie odkształca się pod wpływem kontaktu z produktami chemicznymi używanymi w pracach malarskich.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09524
Szerokość robocza	63 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Współczynnik TOPS	60
Materiał trzonka	Tworzywo imitujące drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Typ pędzla	Angielski

## Zastosowanie pędzla malarskiego 63 mm

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i olejnymi
- Nakładanie farb i lakierów na elementy drewniane
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Malowanie powierzchni metalowych farbami antykorozyjnymi
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie gruntów i podkładów na różne podłoża
- Malowanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej

- 
- Prace konserwatorskie wymagające naturalnego włosa

## Użytkowanie i konserwacja pędzla

---

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię lub krótkotrwałe moczenie w wodzie. Naturalne włosie wymaga nawilżenia przed pracą z farbami wodnymi – skraca to czas nasycania się farbą.

### Czyszczenie po zakończeniu prac

Pędzel należy czyścić niezwłocznie po zakończeniu malowania. Farby wodne wymywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne – odpowiednim rozpuszczalnikiem (terpentyna, benzyna lakiernicza). Po oczyszczeniu wyrównać włosie i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

### Przechowywanie

Pędzle z naturalnym włosiem przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Włosie powinno być całkowicie suche przed schowaniem, aby zapobiec pleśnieniu. Zaleca się przechowywanie w pozycji wiszącej lub poziomej – unikać opierania włosa o powierzchnię, co może trwale odkształcić szczecinkę.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych szerokościach (25 mm, 38 mm, 50 mm) oraz wałki malarskie do dużych powierzchni. Środki do czyszczenia pędzli oraz pojemniki na rozpuszczalniki ułatwiają konserwację narzędzi.