

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-63mm-geko-g66003-p-19438.html>



## Pedzel angielski 63mm GEKO G66003

Cena brutto	<b>3,96 zł</b>
Cena netto	<b>3,22 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>G66003</b>
Kod producenta	<b>G66003</b>
Kod EAN	<b>5901477133824</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski uniwersalny 63mm GEKO G66003

Pędzel płaski typu angielskiego z mieszanką włókien syntetycznych i naturalnych. Konstrukcja zapewnia kompatybilność ze wszystkimi typami farb oraz równomierne rozprowadzanie powłoki na powierzchni.

Szerokość 63 mm
Typ włosia Mieszanka syntetyk/naturalne
Model G66003
Rączka Drewniana

### Charakterystyka techniczna

#### Mieszane włókna robocze

Połączenie włókien syntetycznych z naturalnymi pozwala na pracę z farbami wodnymi, rozpuszczalnikowymi i olejnymi. Włókna syntetyczne zapewniają trwałość i odporność na chemikalia, naturalne — odpowiednią chłonność i elastyczność.

#### Szerokość robocza 63 mm

Wymiar pędzla umożliwia malowanie średnich powierzchni — nadaje się do prac wykończeniowych, renowacji mebli czy malowania

ram okiennych. Szerokość pozwala na zachowanie precyzji przy jednoczesnym skróceniu czasu pracy.

### Metalowa skuwka

Włókna połączone z drewnianą rączką za pomocą metalowej oprawy, która zapobiega wypadaniu włosia podczas intensywnej pracy. Konstrukcja zapewnia stabilność i równomierne napięcie włókien.

### Drewniana rączka

Uchwyt wykonany z drewna zapewnia ergonomiczną pracę i lepszą kontrolę podczas malowania. Naturalne właściwości materiału absorbują wilgoć z dłoni, zmniejszając ryzyko poślizgu.

## Specyfikacja techniczna

Model	G66003
Producent	GEKO
Typ pędzla	Angielski (płaski)
Szerokość robocza	63 mm
Włosie	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Zastosowanie	Uniwersalne — wszystkie rodzaje farb

## Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Renowacja elementów drewnianych
- Nakładanie impregnatów i bejc
- Prace wykończeniowe przy użyciu farb akrylowych
- Malowanie ogrodzeń i elementów elewacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby olejne), aby usunąć luźne

---

włókna. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do pracy.

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie wypłukać w odpowiednim rozpuszczalniku zgodnym z typem użytej farby. Farby wodne wymaga się wody z mydłem, farby olejne — benzyny lakowej lub terpentyny. Pędzel należy osuszyć i przechowywać w pozycji pionowej włosiem do góry.

### **Wydajność pracy**

Szerokość 63 mm pozwala na pokrycie około 8-12 m<sup>2</sup> powierzchni gładkiej na godzinę pracy, w zależności od rodzaju farby i doświadczenia użytkownika. Przy powierzchniach chropowatych wydajność może być niższa o 20-30%.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć posiadanie pędzli w różnych szerokościach: 38 mm do detali i krawędzi, 50 mm do średnich powierzchni oraz 75-100 mm do dużych płaszczyzn. Uzupełnieniem mogą być wałki malarskie do szybkiego pokrywania ścian oraz pędzle radiatorowe do trudno dostępnych miejsc.