

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-63mm-sch07m01063-schmith-p-58909.html>

## Pędzel angielski 63mm SCH07M01063 SCHMITH

Cena brutto	<b>5,21 zł</b>
Cena netto	<b>4,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M01063</b>
Kod producenta	<b>SCH07M01063</b>
Kod EAN	<b>5902004777504</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski 63mm SCH07M01063 SCHMITH

Pędzel angielski z naturalnym włosiem, przeznaczony do nakładania farb, lakierów i impregnatów na drewno, metal i inne powierzchnie. Konstrukcja z włosiem o wysokości 51 mm zapewnia dużą chłonność i równomierne rozprowadzanie materiału.

Szerokość 63 mm

Wysokość włosia 51 mm

Grubość 14 mm

Model SCH07M01063

### Charakterystyka

#### Naturalne włosie

Włosie naturalne o długości 51 mm charakteryzuje się wysoką chłonnością materiału. Pozwala to na nanoszenie farby w jednym ciągnięciu bez konieczności częstego maczania pędzla, co przyspiesza pracę i zapewnia równomierne pokrycie powierzchni.

**Szerokość robocza 63 mm**

Szerokość 63 mm to wymiar uniwersalny, odpowiedni do malowania średniej wielkości powierzchni oraz detali. Pędzel sprawdza się przy malowaniu listew, ram okiennych, mebli oraz elementów konstrukcyjnych o średnich wymiarach.

### Konstrukcja angielska

Pędzel angielski to typ narzędzia o charakterystycznym, wydłużonym kształcie i płaskim układzie włosia. Konstrukcja ta ułatwia precyzyjne nanoszenie farby w trudno dostępnych miejscach oraz przy krawędziach, minimalizując ryzyko smug i nierówności.

### Ergonomiczny trzonek

Trzonek o grubości 14 mm zapewnia stabilny chwyt i kontrolę nad ruchem pędzla. Materiał wykonania minimalizuje zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji malarskich, co ma znaczenie przy pracach wymagających precyzji.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M01063
Marka	Schmith
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	63 mm
Wysokość włosia	51 mm
Grubość	14 mm
Materiał włosia	Włosie naturalne

## Zastosowanie

- Nakładanie farb olejnych i lakierów na drewno
- Malowanie listew, framug i ram okiennych
- Impregnacja elementów drewnianych
- Lakierowanie mebli i stolarki budowlanej
- Prace renowacyjne i restauratorskie
- Malowanie powierzchni metalowych
- Nakładanie środków konserwujących

### Czyszczenie i konserwacja

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem odpowiednim do rodzaju użytej farby (terpentyna dla farb olejnych, woda dla farb wodnych). Włosie należy wypłukać do momentu, gdy wypływająca ciecz będzie czysta, następnie uformować włosie i pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszoną włosiem w dół. Właściwa konserwacja wydłuża żywotność pędzla i zachowuje jego właściwości robocze.

---

## Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle angielskie w innych szerokościach (50 mm, 75 mm), wałki malarskie do większych powierzchni oraz pojemniki do farby i tacki malarskie ułatwiające pracę.

...