

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-76mm-geko-g66004-p-19439.html>

Pedzel angielski 76mm GEKO G66004

Cena brutto	3,91 zł
Cena netto	3,18 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G66004
Kod producenta	G66004
Kod EAN	5901477133831
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel angielski uniwersalny 76 mm GEKO G66004

Uniwersalny pędzel płaski typu angielskiego o szerokości 76 mm, przeznaczony do prac malarskich z użyciem różnych rodzajów farb. Konstrukcja łączy włókna syntetyczne z naturalnymi, co zapewnia elastyczność i trwałość narzędzia.

Szerokość 76 mm

Typ Angielski płaski

Włosie Mieszane

Model G66004

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja typu angielskiego

Płaski kształt z lekko ściętymi krawędziami włosia umożliwia precyzyjne malowanie przy krawędziach i narożnikach. Szerokość 76 mm odpowiada standardowi 3 cali, co ułatwia pokrywanie średnich powierzchni jednym pociągnięciem.

Mieszane włosie syntetyczno-naturalne

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy zalety obu materiałów: elastyczność i odporność chemiczną syntetyku z chłonnością i gładkością wykończenia włosia naturalnego. Takie rozwiązanie sprawdza się przy pracy z farbami wodnymi i

rozpuszczalnikowymi.

Metalowa skuwka

Oprawka metalowa trwale łączy włosie z rączką, zapobiegając wypadaniu włókien podczas intensywnej pracy. Konstrukcja wytrzymuje kontakt z rozpuszczalnikami i wielokrotne czyszczenie.

Drewniana rączka

Uchwyt wykonany z drewna zapewnia ergonomiczny chwyt i naturalną równowagę narzędzia. Materiał nie ślizga się w dłoni, co zwiększa kontrolę podczas malowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G66004
Producent	GEKO
Typ pędzla	Angielski płaski
Szerokość włosia	76 mm (3 cale)
Rodzaj włosia	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność z farbami	Wszystkie typy farb (wodne, olejne, akrylowe, emalie)

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i akrylowych na powierzchnie drewniane
- Prace przy renowacji mebli i elementów stolarskich
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Malowanie paneli, płotów i ogrodzenia
- Nakładanie lakierów i impregnatów na drewno
- Prace wykończeniowe przy drzwiach i framugach
- Malowanie elementów metalowych emalią

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie lub rozpuszczalniku (w zależności od typu farby), aby usunąć

luźne włókna i kurz. Wstępne zwilżenie włosa ułatwia równomierne pobieranie farby.

Czyszczenie po pracy

Po malowaniu farbami wodnymi wystarczy dokładne płukanie w wodzie z dodatkiem mydła, aż do całkowitego usunięcia pigmentu. W przypadku farb olejnych konieczne jest użycie odpowiedniego rozpuszczalnika (terpentyna, benzyna lakiernicza). Po oczyszczeniu włosie należy odwirować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Pędzel przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed deformacją. Nie należy pozostawiać narzędzia zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić włókna i osłabić połączenie ze skuwką.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych rozmiarach (50 mm, 100 mm) oraz wałki malarskie do większych powierzchni. W przypadku prac precyzyjnych przydatne będą pędzle radiatorowe i okrągłe.