

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-76mm-geko-g66004-p-19439.html>



Pedzel angielski 76mm GEKO G66004

Cena brutto	4,79 zł
Cena netto	3,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G66004
Kod producenta	G66004
Kod EAN	5901477133831
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pędzel angielski uniwersalny 76 mm GEKO G66004

Uniwersalny pędzel płaski typu angielskiego o szerokości 76 mm, przeznaczony do prac malarskich z użyciem różnych rodzajów farb. Konstrukcja łączy włókna syntetyczne z naturalnymi, co zapewnia elastyczność i trwałość narzędzia.

Szerokość 76 mm
Typ Angielski płaski
Włosie Mieszane
Model G66004

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja typu angielskiego

Płaski kształt z lekko ściętymi krawędziami włosia umożliwia precyzyjne malowanie przy krawędziach i narożnikach. Szerokość 76 mm odpowiada standardowi 3 cali, co ułatwia pokrywanie średnich powierzchni jednym pociągnięciem.

Mieszane włosie syntetyczno-naturalne

Połączenie włókien syntetycznych i naturalnych łączy zalety obu materiałów: elastyczność i odporność chemiczną syntetyku z

chłonnością i gładkością wykończenia włosa naturalnego. Takie rozwiązanie sprawdza się przy pracy z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi.

Metalowa skuwka

Oprawka metalowa trwale łączy włosie z rączką, zapobiegając wypadaniu włókien podczas intensywnej pracy. Konstrukcja wytrzymuje kontakt z rozpuszczalnikami i wielokrotne czyszczenie.

Drewniana rączka

Uchwyt wykonany z drewna zapewnia ergonomiczny chwyt i naturalną równowagę narzędzia. Materiał nie ślizga się w dłoni, co zwiększa kontrolę podczas malowania.

Specyfikacja techniczna

Model	G66004
Producent	GEKO
Typ pędzla	Angielski płaski
Szerokość włosa	76 mm (3 cale)
Rodzaj włosa	Mieszanka włókien syntetycznych i naturalnych
Materiał rączki	Drewno
Materiał skuwki	Metal
Kompatybilność z farbami	Wszystkie typy farb (wodne, olejne, akrylowe, emalie)

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb olejnych i akrylowych na powierzchnie drewniane
- Prace przy renowacji mebli i elementów stolarskich
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem właściwym
- Malowanie paneli, płotów i ogrodzenia
- Nakładanie lakierów i impregnatów na drewno
- Prace wykończeniowe przy drzwiach i framugach
- Malowanie elementów metalowych emalią

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie lub rozpuszczalniku (w zależności od typu farby), aby usunąć luźne włókna i kurz. Wstępne zwilżenie włosia ułatwia równomierne pobieranie farby.

Czyszczenie po pracy

Po malowaniu farbami wodnymi wystarczy dokładne płukanie w wodzie z dodatkiem mydła, aż do całkowitego usunięcia pigmentu. W przypadku farb olejnych konieczne jest użycie odpowiedniego rozpuszczalnika (terpentyna, benzyna lakiernicza). Po oczyszczeniu włosie należy odwirować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Pędzel przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed deformacją. Nie należy pozostawiać narzędzia zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić włókna i osłabić połączenie ze skuwką.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych rozmiarach (50 mm, 100 mm) oraz wałki malarskie do większych powierzchni. W przypadku prac precyzyjnych przydatne będą pędzle radiatorowe i okrągłe.