

Dane aktualne na dzień: 15-06-2026 16:42

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-2ka1-yt-54560-yato-p-23915.html>



PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL 2KA1" YT-54560 YATO

Cena brutto	6,72 zł
Cena netto	5,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54560
Kod producenta	YT-54560
Kod EAN	5906083053481
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski akryl 2KA1" 25 mm YATO YT-54560

Pędzel angielski typu akryl z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym w proporcji 50/50. Konstrukcja z dwukomponentowym uchwytem antypoślizgowym zapewnia kontrolę podczas precyzyjnych prac malarskich.

Szerokość robocza 25 mm (1")

Typ włosa Mieszane 50/50

Uchwyt Dwukomponentowy

Model YT-54560

Charakterystyka pędzla angielskiego akryl

Mieszane włosie 50/50

Połączenie naturalnego włosa z włóknem syntetycznym łączy elastyczność i trwałość. Naturalne włosie zapewnia równomierne rozprowadzanie farb olejnych, syntetyczne zwiększa odporność na farby wodne i ułatwia czyszczenie.

Rozszczepione końcówki włosa

Technologia rozszczepiania końcówek zwiększa powierzchnię absorpcji i umożliwia pobieranie większej ilości materiału. Efekt to

płynniejsze malowanie z mniejszą liczbą zamaczań pędzla.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Ergonomiczna konstrukcja z miękkim komponentem gumowym zapewnia pewny chwyt nawet przy długotrwałej pracy. Antypoślizgowa powierzchnia eliminuje zmęczenie dłoni i poprawia precyzję prowadzenia.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana skuwka zabezpiecza przed korozją podczas pracy z farbami wodnymi i podczas czyszczenia rozpuszczalnikami. Trwałe połączenie włosia z uchwytem eliminuje wysypywanie się włókien.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54560
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski akryl 2KA1"
Szerokość robocza	25 mm (1 cal)
Rodzaj włosia	Naturalne z włóknem syntetycznym 50/50
Wykończenie włosia	Rozszczepione końcówki
Uchwyt	Dwukomponentowy antypoślizgowy
Skuwka	Blacha ocynkowana
Kod EAN	5906083053481

Zastosowanie pędzla angielskiego

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami olejnymi i lakierami
- Nakładanie farb emulsyjnych na niewielkich powierzchniach
- Precyzyjne malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Impregnacja drewna preparatami ochronnymi
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki
- Malowanie farbami lateksowymi przy wykończeniach
- Nakładanie farb ceramicznych na powierzchnie specjalne
- Prace renowacyjne wymagające precyzji

Pędzel angielski - zastosowanie w praktyce

Pędzel angielski charakteryzuje się prostokątnym kształtem i średnią długością włosia. Konstrukcja typu 2KA1" (25 mm) sprawdza się przy malowaniu wąskich powierzchni, krawędzi i trudno dostępnych miejsc. Mieszane włosie 50/50 umożliwia pracę zarówno z farbami na bazie wody, jak i rozpuszczalników organicznych.

Konserwacja i czyszczenie

Sposób czyszczenia zależy od rodzaju użytej farby. Farby wodne wymywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne czyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem. Po umyciu wypłukać pędzel w czystej wodzie, usunąć nadmiar wilgoci i suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół. Nie pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku – deformuje to włosie i uszkadza uchwyt.

Przed pierwszym użyciem zaleca się wypłukanie pędzla w ciepłej wodzie w celu usunięcia luźnych włókien powstałych podczas produkcji. Regularne czyszczenie po każdym użyciu wydłuża żywotność narzędzia i zachowuje właściwości robocze włosia.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli angielskich w różnych szerokościach (12 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm), wałki malarskie do większych powierzchni oraz kuwety malarskie ułatwiające równomierne pobieranie farby.

...