

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-2ka2-5-yt-54563-yato-p-23918.html>

## PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL 2KA2,5" YT-54563 YATO

Cena brutto	<b>13,68 zł</b>
Cena netto	<b>11,12 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54563</b>
Kod producenta	<b>YT-54563</b>
Kod EAN	<b>5906083053511</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski akryl 2KA2,5" YT-54563 YATO

Pędzel malarski angielski z włosiem mieszanym 50/50 i dwukomponentowym uchwytem antypoślizgowym. Szerokość robocza 63 mm zapewnia efektywne pokrywanie średnich powierzchni farbami olejnymi, emulsyjnymi i lakierami.

Szerokość robocza 63 mm (2,5")

Typ włosa Mieszane 50/50

Rodzaj uchwytu Dwukomponentowy

Model YT-54563

### Charakterystyka pędzla angielskiego akryl YATO

#### Włosie mieszane naturalno-syntetyczne

Kompozycja 50% włosa naturalnego i 50% syntetycznego łączy elastyczność włókien naturalnych z trwałością syntetyku. Włosie naturalne absorbuje farbę i zapewnia płynne nanoszenie, podczas gdy syntetyczne utrzymuje kształt pędzla i zwiększa odporność na rozpuszczalniki. Rozszczepione końcówki włosa redukują smugi i ślady pociągnięć.

## Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Konstrukcja z twardego tworzywa z wkładkami z elastomeru termoplastycznego (TPR) zapewnia stabilny chwyt nawet przy długotrwałej pracy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas malowania dużych powierzchni. Uchwyt odporny na działanie rozpuszczalników organicznych.

## Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa oprawka zabezpiecza włosie przed rozchodzeniem się i chroni przed wnikaniem farby do uchwytu. Ocynkowanie zapobiega korozji przy kontakcie z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi. Skuwka zaprasowana mechanicznie gwarantuje trwałe połączenie z uchwytem.

## Rozmiar 2KA2,5 cala (63 mm)

Szerokość robocza 63 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością pracy. Pędzel sprawdza się przy malowaniu ram okiennych, drzwi, listew przypodłogowych oraz średnich płaszczyzn. Grubość włosia umożliwia jednorazowy pobór odpowiedniej ilości farby bez kapania.

## Specyfikacja techniczna pędzla YT-54563

Producent	YATO
Model	YT-54563
Typ pędzla	Angielski akryl 2KA
Szerokość robocza	2,5" (63 mm)
Rodzaj włosia	Mieszane naturalno-syntetyczne 50/50
Wykończenie włosia	Rozszczepione końcówki
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Typ uchwytu	Dwukomponentowy antypoślizgowy
Przeznaczenie	Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, lakiery, impregnaty

## Zastosowanie pędzla angielskiego 63 mm

- Malowanie farbami emulsyjnymi i lateksowymi ścian i sufitów w pomieszczeniach
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na elementy drewniane i metalowe
- Aplikacja lakierów do drewna i powierzchni metalowych
- Malowanie farbami ceramicznymi płytek i powierzchni ceramicznych
- Nanoszenie impregnatów do drewna, betonu i kamienia
- Prace wykończeniowe przy malowaniu stolarki okiennej i drzwiowej
- Malowanie mebli, płotów i konstrukcji drewnianych

- 
- Renowacja i konserwacja powierzchni wymagających równomiernego pokrycia

### **Kompatybilność z rodzajami farb**

Pędzel z włosiem mieszanym 50/50 współpracuje z farbami wodnymi (emulsyjne, lateksowe, akrylowe) oraz rozpuszczalnikowymi (olejne, ftalowe, chlorokauczukowe). Włosie syntetyczne zachowuje sprężystość w kontakcie z wodą, podczas gdy naturalne zapewnia płynne rozprowadzanie farb gęstych. Po użyciu z farbami rozpuszczalnikowymi czyścić benzyną lakierniczą lub white spirit, z farbami wodnymi – wodą z detergentem.

## **Użytkowanie i konserwacja pędzla malarskiego**

---

Przed pierwszym użyciem pędzel należy przepłukać w czystym rozpuszczalniku odpowiednim dla danego rodzaju farby – eliminuje to luźne włókna i kurz. Podczas malowania pędzel zanurzać na maksymalnie 1/3 długości włosa, co zapobiega przedostawaniu się farby do skuwki i uchwytu.

Po zakończeniu pracy pędzel wymagać natychmiastowego czyszczenia. Nadmiar farby usunąć przez przecięnięcie włosa o krawędź pojemnika. Pędzel przepłukać w odpowiednim rozpuszczalniku (woda dla farb emulsyjnych, white spirit dla olejnych), następnie umyć w ciepłej wodzie z mydłem. Włosie formować do pierwotnego kształtu i suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywać pędzel w suchym miejscu, zabezpieczony przed deformacją włosa. Unikać długotrwałego przechowywania z resztkami farby – powoduje to stwardnienie włosa i utratę właściwości roboczych. Przy przerwie w pracy do kilku godzin pędzel można zawiesić w pojemniku z wodą lub rozpuszczalnikiem tak, aby włosie nie dotykało dna.

### **Produkty powiązane z pędzlami malarskimi**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć zestaw pędzli w różnych szerokościach (25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm) oraz wałki malarskie z włosiem o różnej długości. Uzupełnieniem są kuwety malarskie, taśmy maskujące, plandeki ochronne oraz pojemniki na rozpuszczalniki.