

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-2ka3-yt-54564-yato-p-23919.html>

PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL 2KA3" YT-54564 YATO

Cena brutto	12,75 zł
Cena netto	10,37 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54564
Kod producenta	YT-54564
Kod EAN	5906083053528
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski akryl 2KA3 YT-54564 YATO

Pędzel angielski typu 2KA3 to narzędzie malarskie przeznaczone do precyzyjnej aplikacji farb, lakierów i impregnatów na różnych powierzchniach. Model YT-54564 charakteryzuje się konstrukcją z włosiem mieszanym oraz ergonomicznym uchwytem dwukomponentowym.

Rozmiar 2KA3 (76 mm)

Typ włosia Mieszane 50/50

Uchwyt Dwukomponentowy antypoślizgowy

Producent YATO

Charakterystyka techniczna pędzla angielskiego

Włosie mieszane naturalno-syntetyczne

Proporcja 50/50 łączy elastyczność włosia naturalnego z odpornością włókna syntetycznego. Włosie naturalne zapewnia lepsze pobieranie i rozprowadzanie farby, podczas gdy dodatek syntetyczny zwiększa trwałość i ułatwia czyszczenie pędzla po pracy z farbami na bazie wody.

Rozszczepione końcówki włosia

Technologia rozszczepiania końcówek zwiększa powierzchnię kontaktu z podłożem, co przekłada się na równomierniejsze rozprowadzanie materiału malarskiego. Struktura ta redukuje powstawanie smug i ułatwia wykończenie krawędzi oraz detali.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Konstrukcja z dwóch materiałów o różnych właściwościach zapewnia ergonomiczny chwyt i kontrolę podczas pracy. Miększe wstawki zapobiegają wyslizgiwaniu się narzędzia z dłoni, co ma znaczenie przy długotrwałych pracach malarskich.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa oprawka zabezpiecza włosie przed uszkodzeniem mechanicznym i chroni je przed działaniem rozpuszczalników zawartych w farbach. Ocynkowanie zapobiega korozji podczas kontaktu z materiałami na bazie wody.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54564
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski 2KA3
Szerokość robocza	76 mm
Rodzaj włosia	Naturalne z włóknem syntetycznym (50/50)
Typ uchwytu	Dwukomponentowy antypoślizgowy
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Wykończenie włosia	Rozszczepione końcówki

Zastosowanie pędzla angielskiego 2KA3

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami olejnymi i alkidowymi
- Aplikacja farb emulsyjnych i lateksowych na ścianach i sufitach
- Nanoszenie farb ceramicznych na elementy metalowe i ceramiczne
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Lakierowanie mebli i stolarki budowlanej
- Malowanie elementów elewacyjnych i ogrodzeń
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie gruntów i podkładów przygotowawczych

Rozmiar 2KA3 - co oznacza oznaczenie

Oznaczenie 2KA3 to standardowa klasyfikacja pędzli angielskich, gdzie cyfra określa typ konstrukcji, a litery wskazują na przeznaczenie. Szerokość 76 mm sprawdza się przy malowaniu średnich powierzchni, zapewniając kompromis między precyzją a

wydajnością pracy. Ten rozmiar jest uniwersalny dla większości prac malarskich w budownictwie i renowacji.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem zaleca się wypłukanie pędzla w czystej wodzie lub rozcieńczalniku (w zależności od typu farby), aby usunąć luźne włókna. Podczas pracy należy unikać zanurzania pędzla w farbie powyżej połowy długości włosa – nadmiar materiału utrudnia kontrolę i może prowadzić do kapania.

Po zakończeniu malowania pędzel wymaga dokładnego oczyszczenia. Farby na bazie wody zmywa się ciepłą wodą z dodatkiem mydła, natomiast farby olejne i alkidowe wymagają użycia odpowiedniego rozcieńczalnika. Włosie należy przepłukiwać do momentu, gdy spływająca ciecz będzie całkowicie przezroczysta.

Przechowywanie pędzla w pozycji wiszącej lub leżącej (włosiem do góry) zapobiega deformacji końcówek. Włosie mieszane naturalno-syntetyczne wymaga okresowego nawilżania – całkowite wysuszenie włókien naturalnych może prowadzić do ich kruchości i łamliwości.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć uzupełnienie zestawu o pędzle w innych rozmiarach z serii YATO, wałki malarskie do większych powierzchni oraz kuwety i pojemniki do farb. Dla prac wymagających precyzji przydatne będą pędzle płaskie o mniejszej szerokości oraz pędzle radiatorowe do trudno dostępnych miejsc.

...