

Dane aktualne na dzień: 21-06-2026 19:41

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-ma1-yt-54520-yato-p-23900.html>



PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL MA1" YT-54520 YATO

Cena brutto	6,99 zł
Cena netto	5,68 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-54520
Kod producenta	YT-54520
Kod EAN	5906083053269
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski akrylowy MA1 1" YT-54520 YATO

Pędzel angielski typu MA1 z włosiem mieszanym, przeznaczony do aplikacji farb akrylowych, olejnych, emulsyjnych oraz lakierów. Konstrukcja z bukowym uchwytem i ocynkowaną skuwką zapewnia trwałość podczas intensywnego użytkowania.

Typ włosa Mieszane 50/50

Szerokość 1 cal (25 mm)

Uchwyt Drewno bukowe

Model YT-54520

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

Włosie mieszane szczecina-syntetyk

Proporcja 50/50 łączy absorpcję farby naturalnej szczeciny z odpornością włókna syntetycznego. Szczecina naturalna zatrzymuje większą ilość farby, redukując częstotliwość zamaczania, podczas gdy syntetyk zapewnia sprężystość i równomierne rozprowadzanie materiału na powierzchni.

Bukowy uchwyt z lakierowanym wykończeniem

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą i odpornością na wilgoć, co zapobiega pęcznieniu podczas pracy z farbami wodnymi. Lakierowane wykończenie ułatwia czyszczenie i przedłuża żywotność uchwytu, chroniąc go przed wnikaniem rozpuszczalników.

Ocynkowana skuwka zabezpieczająca włosie

Blacha ocynkowana zapewnia ochronę antykorozyjną, co ma znaczenie podczas pracy z farbami wodnymi i lakierami. Konstrukcja skuwki zapobiega wypadaniu włosia oraz utrzymuje jego właściwy kształt przez cały okres użytkowania.

Format 1 cal do precyzyjnych prac

Szerokość 25 mm (1 cal) sprawdza się przy malowaniu listew, ram okiennych, mebli oraz innych elementów wymagających dokładności. Format ten umożliwia kontrolowane nakładanie farby w trudno dostępnych miejscach bez rozbryzgów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54520
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski MA1
Szerokość	1 cal (25 mm)
Włosie	Szczecina naturalna z włóknem syntetycznym (50/50)
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Zastosowanie	Farby olejne, akrylowe, emulsyjne, lateksowe, lakiery, impregnat

Zastosowanie pędzla angielskiego 1 cal

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych z precyzją w narożach
- Lakierowanie mebli drewnianych oraz elementów stolarki
- Aplikacja impregnatów do drewna na balustradach i tarasach
- Malowanie grzejników i rur instalacyjnych farbami olejnymi
- Prace renowacyjne wymagające dokładnego pokrycia małych powierzchni
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Nakładanie farb ceramicznych na powierzchnie kafelkowe
- Prace konserwatorskie przy zabytkowych elementach drewnianych

Użytkowanie i konserwacja pędzla

Przygotowanie przed pierwszym użyciem

Przed rozpoczęciem pracy należy rozczesać włosie palcami lub grzebieniem, aby usunąć luźne włókna. W przypadku farb olejnych zaleca się lekkie zwilżenie pędzla wodą z detergentem, a następnie dokładne osuszenie – zabieg ten ułatwia późniejsze czyszczenie.

Czyszczenie po pracy

Farby wodne wymaga splukania pod bieżącą wodą z dodatkiem mydła, aż do uzyskania czystej wody. Farby olejne i lakiery należy usuwać odpowiednim rozpuszczalnikiem (terpentyna, benzyna lakiernicza), a następnie przemyć mydłem. Po czyszczeniu pędzel należy zawiesić włosiem w dół lub przechowywać w pozycji poziomej.

Przechowywanie

Pędzel należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Włosie powinno być zabezpieczone przed deformacją – można je owinąć papierem lub umieścić w oryginalnym opakowaniu. Unikać kontaktu z agresywnymi chemikaliami, które mogą uszkodzić lakier na uchwycie.

Powiązane produkty malarskie

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle w innych formatach (2", 3"), wałki malarskie do większych powierzchni oraz tacki i kuwety ułatwiające równomierne nasycenie narzędzi farbą.

...