

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-akryl-ma3-yt-54524-yato-p-23904.html>

## PĘDZEL ANGIELSKI AKRYL MA3" YT-54524 YATO

Cena brutto	<b>18,14 zł</b>
Cena netto	<b>14,75 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54524</b>
Kod producenta	<b>YT-54524</b>
Kod EAN	<b>5906083053306</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski akryl MA3 YT-54524 YATO

Pędzel angielski o szerokości 3 cali z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym. Przeznaczony do aplikacji farb wodnych, olejnych, lakierów i impregnatów na różnych powierzchniach.

Szerokość 3 cale (76 mm)

Włosie Mieszane 50/50

Uchwyt Drewno bukowe

Skuwka Blacha ocynkowana

### Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

#### Włosie mieszane 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym zapewnia równomierne rozprowadzenie farby bez pozostawiania śladów pociągnięć. Szczecina naturalna zwiększa pojemność pędzla i elastyczność, syntetyk odpowiada za trwałość i odporność na ścieranie.

### Drewniany uchwyt bukowy

Lakierowane drewno bukowe charakteryzuje się odpowiednią wagą i balansem, co redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałej pracy. Powierzchnia lakierowana zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci i pęcznieniem.

### Ocynkowana skuwka

Blacha ocynkowana zapobiega korozji podczas kontaktu z rozpuszczalnikami i wodą. Trwałe zamocowanie włosia eliminuje jego wypadanie w trakcie malowania, co wpływa na czystość wykończenia.

### Szerokość 3 cale

Format 76 mm stanowi kompromis między wydajnością pokrywania powierzchni a precyzją pracy. Odpowiedni do malowania ścian, sufitów oraz większych elementów stolarki budowlanej.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-54524
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski akryl MA3
Szerokość włosia	3 cale (76 mm)
Rodzaj włosia	Szczecina naturalna + włókno syntetyczne (50/50)
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Kompatybilne farby	Olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, lakiery, impregnaty

## Zastosowanie pędzla angielskiego

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Aplikacja farb olejnych na powierzchniach drewnianych
- Nanoszenie lakierów na meble i stolarkę
- Malowanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Aplikacja farb ceramicznych na glazurę i terakotę
- Malowanie większych powierzchni płaskich wymagających równomiernego krycia
- Prace renowacyjne i konserwatorskie

### Kompatybilność z farbami

---

Pędzel angielski z włosiem mieszanym współpracuje zarówno z farbami na bazie wody (emulsyjne, akrylowe, lateksowe), jak i rozpuszczalnikowej (olejne, ftalowe). Przed pierwszym użyciem zaleca się wypłukanie włosa w ciepłej wodzie, aby usunąć resztki zabezpieczenia produkcyjnego.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą z detergentem, w zależności od rodzaju użytej farby. Włosie należy wyprostować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji zawieszanej lub poziomej, unikając deformacji.

Przechowywanie pędzla w pozycji pionowej z włosiem skierowanym do góry zapobiega trwałemu zagięciu szczeciny. Nie należy pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas, ponieważ osłabia to połączenie włosa ze skuwką.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć posiadanie pędzli w różnych szerokościach (1", 2", 3", 4") oraz wałków malarskich do dużych powierzchni. Mieszane włosie sprawdza się uniwersalnie, natomiast do farb wodnych można rozważyć pędzle z czystym włosiem syntetycznym.