

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-lakierowany-2-sch07m02020-schmith-p-58916.html>

Pędzel angielski lakierowany 2" SCH07M02020 SCHMITH

Cena brutto	6,42 zł
Cena netto	5,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M02020
Kod producenta	SCH07M02020
Kod EAN	5902004777566
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel angielski lakierowany 2" SCH07M02020 SCHMITH

Pędzel płaski typu angielskiego z naturalnym włosiem, przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów na drewnie i innych powierzchniach. Lakierowany trzonek drewniany zapewnia trwałość i komfort podczas długotrwałych prac malarskich.

Szerokość 2" (ok. 50 mm)

Wysokość włosia 57 mm

Grubość 18 mm

Model SCH07M02020

Charakterystyka pędzla angielskiego

Naturalne włosie 57 mm

Długość włosia 57 mm zapewnia dużą chłonność materiału malarskiego oraz równomierne jego rozprowadzanie. Naturalne włosie sprawdza się szczególnie przy lakierach i farbach rozpuszczalnikowych, gdzie syntetyczne włókna mogłyby ulec uszkodzeniu.

Szerokość 2 cale

Szerokość około 50 mm to uniwersalny rozmiar do prac na średnich powierzchniach. Pozwala na efektywne pokrywanie większych płaszczyzn przy zachowaniu precyzji w trudniejszych miejscach, takich jak krawędzie czy narożniki.

Lakierowany trzonek drewniany

Drewniany trzonek pokryty lakierem jest odporny na wilgoć i rozpuszczalniki. Lakierowanie zabezpiecza drewno przed pęcznieniem i pękaniem, wydłużając żywotność narzędzia oraz ułatwiając czyszczenie po zakończeniu pracy.

Grubość 18 mm

Konstrukcja o grubości 18 mm zapewnia odpowiednią sztywność pędzla, co przekłada się na lepszą kontrolę podczas malowania i równomierne rozprowadzanie materiału bez powstawania smug czy zacieków.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH07M02020
Producent	SCHMITH
Typ pędzla	Angielski płaski
Szerokość	2" (ok. 50 mm)
Wysokość włosia	57 mm
Grubość	18 mm
Rodzaj włosia	Naturalne
Materiał trzonka	Drewno lakierowane

Zastosowanie

- Lakierowanie mebli drewnianych i elementów stolarki
- Nakładanie impregnatów do drewna na tarasy i elewacje
- Malowanie drzwi, okien i listew wykończeniowych
- Prace renowacyjne przy meblach zabytkowych
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych
- Gruntowanie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem
- Prace przy modelarstwie i precyzyjnym malowaniu

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy delikatnie wyczesać włosie pędzla, aby usunąć luźne włókna. W przypadku farb wodnych warto lekko zwilżyć włosie wodą i osuszyć – ułatwi to późniejsze czyszczenie.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel należy oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem (white spirit dla farb olejnych, woda dla farb akrylowych) natychmiast po zakończeniu pracy. Dokładne wypłukanie i osuszenie włosia zapobiega jego stwardnieniu i przedłuża żywotność narzędzia. Po wyschnięciu przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, nigdy z obciążonym włosiem.

Kompatybilność z materiałami

Naturalne włosie sprawdza się z lakierami rozpuszczalnikowymi, farbami olejnymi, alkidowymi i impregnatami. Nie jest zalecane do farb wodnych o wysokim pH, które mogą uszkodzić naturalne włókna – w takich przypadkach lepiej sprawdzą się pędzle syntetyczne.

...