

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-lakierowany-3-57-sch07m02003-schmith-p-58913.html>



Pędzel angielski lakierowany 3" 57 SCH07M02003 SCHMITH

Cena brutto	9,16 zł
Cena netto	7,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M02003
Kod producenta	SCH07M02003
Kod EAN	5902004777580
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel angielski lakierowany 3" Schmith SCH07M02003

Pędzel płaski z naturalnym włosiem o szerokości 76 mm, przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów na drewno oraz inne powierzchnie.

Szerokość 3" (76 mm)
Wysokość włosia 57 mm
Grubość 22 mm
Typ włosia Naturalne

Charakterystyka

Naturalne włosie 57 mm

Długość włosia 57 mm zapewnia dużą chłonność i pozwala na nanoszenie grubszych warstw materiału. Naturalne włókna doskonale rozprowadzają farby i lakiery na bazie rozpuszczalnikowej, minimalizując powstawanie smug i śladów pędzla.

Szerokość robocza 3"

Szerokość 3 cale (76 mm) to uniwersalny rozmiar do prac średniej powierzchni – wystarczająco szeroki do efektywnego pokrywania płaszczyzn, jednocześnie zachowujący manewrowość przy krawędziach i narożnikach.

Lakierowany trzonek drewniany

Drewniany trzonek pokryty lakierem zwiększa odporność na wilgoć i rozpuszczalniki, zapewniając trwałość narzędzia. Ergonomiczny kształt ułatwia kontrolę ruchu podczas długotrwałej pracy.

Konstrukcja angielska

Pędzel w stylu angielskim charakteryzuje się płaskim, prostokątnym kształtem szczotki, co zapewnia równomierne rozkładanie materiału i precyzję przy malowaniu prostych powierzchni oraz krawędzi.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M02003
Producent	Schmith
Szerokość pędzla	3" (76 mm)
Wysokość włosia	57 mm
Grubość pędzla	22 mm
Typ włosia	Naturalne
Materiał trzonu	Drewno lakierowane
Typ pędzla	Angielski (płaski)

Zastosowanie

- Malowanie powierzchni drewnianych lakierami i lazurami
- Nakładanie farb olejnych i alkidowych na elementy stolarki
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Lakierowanie mebli i stolarki budowlanej
- Prace renowacyjne i konserwatorskie wymagające precyzji
- Malowanie płotów, balustrad i innych elementów zewnętrznych
- Nakładanie gruntów i podkładów na drewno

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto delikatnie rozczesać włosie pędzla palcami, aby usunąć luźne włókna. Nowe pędzle z naturalnym

włosiem mogą wymagać krótkiego moczenia w wodzie (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozcieńczalniku (dla farb rozpuszczalnikowych) – pozwala to na lepsze nasycenie włosa materiałem.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy dokładnie oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą (w zależności od rodzaju farby). Nadmiar materiału usunąć przez wyciskanie włosa od okucia ku końcówkom. Po oczyszczeniu wyprostować włosie i pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Pędzle należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od bezpośrednich źródeł ciepła. Włosie powinno być zabezpieczone przed deformacją – można je owinąć papierem lub przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Unikać składowania pędzli w pozycji opartej na włosiu, co może prowadzić do jego trwałego wygięcia.
