

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-m1-5-yt-54501-yato-p-23895.html>

PĘDZEL ANGIELSKI M1,5" YT-54501 YATO

Cena brutto	7,77 zł
Cena netto	6,32 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54501
Kod producenta	YT-54501
Kod EAN	5906083053214
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski M1,5" YT-54501 YATO

Pędzel angielski o szerokości 1,5 cala z włosiem mieszanym, przeznaczony do nakładania farb olejnych, emulsyjnych, lakierów i impregnatów. Konstrukcja z drewnianym uchwytem i ocynkowaną skuwką zapewnia trwałość w warunkach profesjonalnego użytkowania.

Szerokość M1,5" (ok. 38 mm)

Włosie Mieszane 50/50

Uchwyt Drewno bukowe

Model YT-54501

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

Włosie mieszane w proporcji 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny ze włóknem syntetycznym łączy zalety obu materiałów. Szczecina naturalna zapewnia dobrą chłonność farby i jej równomierne oddawanie, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa odporność na ścieranie i zachowuje sprężystość włosa podczas pracy z farbami wodorozcieńczalnymi.

Lakierowany uchwyt z drewna bukowego

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą i odpornością na odkształcenia. Lakierowana powierzchnia chroni przed wchłanianiem wilgoci i zabrudzeń, ułatwia czyszczenie oraz zapewnia pewny chwyt podczas długotrwałej pracy. Naturalna tekstura drewna zmniejsza ślizganie się w dłoni.

Ocynkowana skuwka blaszana

Skuwka z blachy ocynkowanej zabezpiecza przed korozją podczas pracy z farbami wodorozcieńczalnymi i rozpuszczalnikami. Odpowiednie mocowanie włosia w skuwce zapobiega jego wypadaniu i rozwarstwianiu się podczas użytkowania, co przedłuża żywotność pędzla.

Rozmiar M1,5 cala

Szerokość około 38 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Pędzel tej wielkości nadaje się do malowania powierzchni o średniej wielkości, listew, framug oraz detali architektonicznych, gdzie szersze narzędzie byłoby niepraktyczne.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54501
Producent	YATO
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	M1,5" (około 38 mm)
Włosie	Szczecina naturalna z włóknem syntetycznym 50/50
Uchwyt	Drewno bukowe lakierowane
Skuwka	Blacha ocynkowana

Zastosowanie pędzla angielskiego

- Farby olejne i ftalowe do drewna i metalu
- Farby emulsyjne i lateksowe do ścian i sufitów
- Farby ceramiczne odporne na wilgoć
- Lakiery do drewna i metalu
- Impregnaty i lazury do ochrony powierzchni drewnianych
- Malowanie listew, framug i opasek okiennych
- Prace wykończeniowe przy krawędziach i narożnikach
- Nakładanie farb gruntujących i podkładowych

Czym różni się pędzel angielski od płaskiego?

Pędzel angielski ma włosie ścięte pod kątem, co ułatwia precyzyjne malowanie wzdłuż krawędzi i w trudno dostępnych miejscach. Płaskie zakończenie włosia pozwala na lepszą kontrolę ilości farby i dokładniejsze wykończenie narożników. Standardowe pędzle płaskie mają włosie ścięte prosto, co sprawdza się przy malowaniu większych, płaskich powierzchni.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem warto usunąć luźne włosie, przeciągając pędzel kilkakrotnie przez dłoń. Podczas pracy zanurzaj włosie w farbie maksymalnie do połowy długości, co zapobiega gromadzeniu się farby przy skuwce i ułatwia czyszczenie.

Po zakończeniu malowania dokładnie wypłucz pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą, w zależności od rodzaju użytej farby. Pędzel po farbách olejnych wymaga czyszczenia w benzynie lakierniczej lub terpentynie, następnie w wodzie z mydłem. Farby wodne zmywaj pod bieżącą wodą do momentu, gdy spływająca woda będzie całkowicie czysta.

Przechowuj pędzel w pozycji zawieszony lub leżący na płasko, unikając oparcia włosia o podłoże, co mogłoby trwale je zdeformować. Całkowicie wysuszone włosie można zabezpieczyć papierem, zachowując jego naturalny kształt.