

Dane aktualne na dzień: 21-06-2026 18:51

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-m2-5-yt-54503-yato-p-23897.html>



PĘDZEL ANGIELSKI M2,5" YT-54503 YATO

Cena brutto	13,57 zł
Cena netto	11,03 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54503
Kod producenta	YT-54503
Kod EAN	5906083053238
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski M2,5" YT-54503 YATO

Pędzel malarski typu angielskiego o szerokości 2,5 cala z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym. Narzędzie do precyzyjnego malowania powierzchni drewnianych, metalowych i ścian farbami olejnymi, emulsyjnymi oraz lakierami.

Szerokość 2,5 cala (63,5 mm)

Włosie Mieszane 50/50

Uchwyt Drewno bukowe

Model YT-54503

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

Włosie mieszane 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny i włókna syntetycznego w proporcji 1:1 zapewnia równowagę między elastycznością a trwałością. Naturalna szczecina doskonale pobiera i rozprowadza farby olejne, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa odporność na ścieranie i pracę z farbami wodnymi.

Drewniany uchwyt bukowy

Lakierowane drewno bukowe charakteryzuje się naturalną twardością i odpornością na wilgoć. Ergonomiczny kształt uchwytu redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac malarskich. Lakier zabezpiecza powierzchnię przed wchłanianiem rozpuszczalników.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana blacha zapewnia ochronę przed korozją podczas pracy z farbami i rozpuszczalnikami. Mocowanie skuwki stabilizuje włosie i zapobiega jego wypadaniu podczas intensywnego użytkowania. Ocynkowanie zwiększa trwałość narzędzia przy wielokrotnym czyszczeniu.

Szerokość 2,5 cala

Rozmiar 2,5" (około 63,5 mm) stanowi uniwersalny wymiar do malowania średnich powierzchni, listew, framug oraz elementów wykończeniowych. Zapewnia równowagę między precyzją a wydajnością pracy, umożliwiając pokrycie większych obszarów bez utraty kontroli nad narzędziem.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54503
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	2,5 cala (63,5 mm)
Włosie	Naturalna szczecina z włóknem syntetycznym 50/50
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Kompatybilność z farbami	Olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, lakiery, impregnat

Zastosowanie pędzla malarskiego

- Malowanie okien drewnianych i PCV farbami olejnymi i lakierami
- Renowacja drzwi wewnętrznych i zewnętrznych
- Lakierowanie mebli drewnianych i elementów stolarki
- Malowanie framug, listew przypodłogowych i ozdobnych
- Nakładanie impregnatów na elementy drewniane narażone na wilgoć
- Malowanie grzejników i rur instalacyjnych
- Prace wykończeniowe przy malowaniu ścian emulsją
- Konserwacja elementów metalowych farbami antykorozyjnymi

Kompatybilność z rodzajami farb

Farby olejne i lakiery

Naturalna szczecina w składzie włosia zapewnia optymalny pobór i rozprowadzanie farb olejnych oraz lakierów na bazie rozpuszczalników. Włosie pozostaje elastyczne podczas pracy z produktami o gęstej konsystencji.

Farby emulsyjne i lateksowe

Włókno syntetyczne nie wchłania wody, co czyni pędzel odpowiednim do pracy z farbami wodnymi. Mieszany skład włosia zapobiega nadmiernemu pochłanianiu farby emulsyjnej i umożliwia równomierne nakładanie.

Farby ceramiczne i impregnat

Konstrukcja pędzla angielskiego sprawdza się przy nakładaniu farb ceramicznych o zwiększonej gęstości oraz impregnatów do drewna. Włosie zachowuje sprężystość przy pracy z produktami o różnej lepkości.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. Nowe włosie może zawierać niewielką ilość włókien niezwiązanych ze skuwką, co jest naturalne przy produkcji pędzli.

Podczas pracy z farbami olejnymi pędzel należy zanurzać na maksymalnie jedną trzecią długości włosia, co zapobiega przedostawaniu się farby do skuwki i uchwytu. Nadmiar farby usuwać przez delikatne obtarcie o krawędź pojemnika.

Po zakończeniu pracy pędzel wymaga dokładnego czyszczenia odpowiednim rozpuszczalnikiem lub wodą, w zależności od rodzaju farby. Farby olejne usuwać benzyną lakierową lub terpentynowym, farby wodne zmywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła. Włosie należy wypłukać do momentu, gdy wypływająca woda będzie całkowicie przezroczysta.

Czysty pędzel przechowywać w pozycji zawieszony lub leżącej, z włosiem nieobciążonym. Przechowywanie w pozycji pionowej z włosiem skierowanym w dół powoduje trwałe odkształcenie szczeciny. Po wyschnięciu włosie można dodatkowo zabezpieczyć papierem, zachowując pierwotny kształt.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle YATO w innych rozmiarach: 1,5", 3" lub 4". Do malowania większych powierzchni sprawdzą się wałki malarskie, natomiast do detali precyzyjnych — pędzle płaskie lub okrągłe o mniejszej szerokości.

...