

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-m2-yt-54502-yato-p-23896.html>

PĘDZEL ANGIELSKI M2" YT-54502 YATO

Cena brutto	10,78 zł
Cena netto	8,76 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54502
Kod producenta	YT-54502
Kod EAN	5906083053221
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski M2 YT-54502 YATO

Pędzel malarski typu angielskiego z włosiem mieszanym w proporcji 50/50 (szczecina naturalna + włókno syntetyczne). Konstrukcja z drewnianym uchwytem bukowym i ocynkowaną skuwką zapewnia stabilność włosia podczas pracy z różnymi rodzajami farb i lakierów.

Typ włosia **Mieszane 50/50**

Uchwyt **Drewno bukowe**

Skuwka **Blacha ocynkowana**

Model **YT-54502**

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

Włosie mieszane 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny ze włóknem syntetycznym łączy elastyczność i zdolność do pobierania farby (szczecina) z odpornością na rozpuszczalniki i trwałością (syntetyk). Proporcja 50/50 sprawdza się w pracach z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi.

Lakierowany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na wilgoć po lakierowaniu. Lakier zabezpiecza przed pęcznieniem drewna podczas kontaktu z farbami wodnymi i ułatwia czyszczenie pędzla po pracy.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana blacha zabezpiecza przed korozją przy kontakcie z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami. Mocowanie skuwki zapobiega wypadaniu włosia podczas intensywnej pracy i wielokrotnego czyszczenia pędzla.

Konstrukcja typu angielskiego

Pędzle angielskie charakteryzują się prostym, wydłużonym kształtem włosia i ergonomicznym uchwytem. Konstrukcja umożliwia precyzyjne malowanie powierzchni płaskich oraz trudno dostępnych miejsc przy odpowiednim kącie trzymania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54502
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski M2
Włosie	Szczecina naturalna z włóknem syntetycznym 50/50
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana

Zastosowanie pędzla malarskiego

- Nakładanie farb olejnych na powierzchnie drewniane i metalowe
- Malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów w małych pomieszczeniach
- Prace wykończeniowe farbami lateksowymi przy listwach i krawędziach
- Aplikacja farb ceramicznych na powierzchnie wymagające precyzji
- Nanoszenie impregnatów do drewna na elementy konstrukcyjne
- Lakierowanie mebli i stolarki okiennej
- Malowanie grzejników i rur instalacyjnych
- Prace renowacyjne wymagające dokładnego pokrycia

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie (farby wodne) lub rozcieńczalniku (farby olejne), aby usunąć luźne włókna. Włosie mieszane wymaga krótszego moczenia niż szczecina naturalna – wystarczy 2-3 minuty w wodzie.

Czyszczenie pędzla

Po pracy z farbami wodnymi wyczyścić pędzel w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła, aż do całkowitego usunięcia farby ze skuwki. Farby olejne i lakiery usuwać odpowiednim rozpuszczalnikiem, następnie przemyć wodą z mydłem. Włosie formować ręką i suszyć w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Pędzle przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, nigdy w pozycji stojącej na włosiu. Lakierowany uchwyt bukowy należy chronić przed długotrwałym kontaktem z wodą. Po wyschnięciu można zabezpieczyć włosie papierem, zachowując jego kształt.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć wałki malarskie do dużych powierzchni, tacki malarskie oraz zestawy pędzli w różnych rozmiarach. Przy pracach z farbami olejnymi przydatne będą rozcieńczalniki i środki do czyszczenia narzędzi.