

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-m3-yt-54504-yato-p-23898.html>

PĘDZEL ANGIELSKI M3" YT-54504 YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 17,29 zł |
| Cena netto | 14,06 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-54504 |
| Kod producenta | YT-54504 |
| Kod EAN | 5906083053245 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Pędzel angielski M3" YT-54504 YATO

Pędzel płaski typu angielskiego z włosiem mieszanym, przeznaczony do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów na różnorodne powierzchnie.

Typ włosa **Mieszane 50/50**

Materiał uchwyty **Drewno bukowe**

Skuwka **Blacha ocynkowana**

Szerokość **3 cale (M3")**

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO YT-54504

Włosie mieszane 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym zapewnia równowagę między elastycznością a trwałością. Szczecina naturalna dobrze pobiera i rozprowadza farby olejne, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa odporność na ścieranie i zachowuje kształt podczas pracy z farbami wodnymi.

Lakierowany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się gęstą strukturą i odpornością na wilgoć. Lakierowana powierzchnia zapobiega wchłanianiu rozpuszczalników i ułatwia czyszczenie po zakończeniu malowania, wydłużając żywotność narzędzia.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana skuwka metalowa zabezpiecza włosie przed wypadaniem i chroni przed korozją podczas kontaktu z rozpuszczalnikami oraz roztworami wodnymi. Zapewnia stabilne mocowanie włosia do uchwyty przez cały okres użytkowania.

Konstrukcja płaska typu angielskiego

Płaski kształt pędzla angielskiego umożliwia równomierne nakładanie materiałów malarskich na większych powierzchniach oraz precyzyjne malowanie wzdłuż krawędzi i w narożnikach. Format M3" stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|---|
| Model | YT-54504 |
| Marka | YATO |
| Typ pędzla | Angielski płaski |
| Szerokość | M3" (około 75 mm) |
| Rodzaj włosia | Mieszane - szczecina naturalna z włóknem syntetycznym 50/50 |
| Materiał uchwyty | Drewno bukowe lakierowane |
| Materiał skuwki | Blacha ocynkowana |
| Przeznaczenie | Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, impregnaty, lakiery |

Zastosowanie pędzla angielskiego

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Nakładanie farb olejnych na powierzchnie drewniane
- Malowanie elementów metalowych farbami antykorozyjnymi
- Aplikacja lakierów do drewna i metalu
- Nanoszenie impregnatów zabezpieczających na drewno
- Malowanie stolarki okiennej i drzwiowej
- Prace wykończeniowe przy meblach i elementach wyposażenia
- Nakładanie farb ceramicznych na powierzchnie specjalne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać włosie w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub w odpowiednim rozcieńczalniku (dla farb olejnych), aby usunąć luźne włókna. Po osuszeniu pędzel jest gotowy do pracy.

Czyszczenie po malowaniu

Farby wodne wymaga się zmyć ciepłą wodą z dodatkiem mydła, powtarzając płukanie do całkowitego usunięcia pigmentu. Farby olejne i lakiery należy usunąć odpowiednim rozpuszczalnikiem, a następnie przemyć pędzel wodą z mydłem. Po wyczyszczeniu włosie należy uformować i pozostawić do wyschnięcia w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Pędzle należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed odkształceniem włosia. Można je zawiesić za otwór w uchwycie lub układać poziomo. Unikać przechowywania z włosiem opartym o powierzchnię, co może prowadzić do trwałego odkształcenia.

...