

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-m4-yt-54505-yato-p-23899.html>

## PĘDZEL ANGIELSKI M4" YT-54505 YATO

Cena brutto	<b>24,02 zł</b>
Cena netto	<b>19,53 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54505</b>
Kod producenta	<b>YT-54505</b>
Kod EAN	<b>5906083053252</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski M4 YT-54505 YATO

Pędzel malarski typu angielskiego z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym, przeznaczony do nakładania farb olejnych, emulsyjnych, lateksowych oraz impregnatów i lakierów na różnorodnych powierzchniach.

Typ włosa **Mieszane 50/50**

Rozmiar **M4**

Uchwyt **Drewno bukowe**

Model **YT-54505**

### Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

#### **Mieszane włosie 50/50**

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym zapewnia optymalne właściwości robocze. Naturalna szczecina zatrzymuje odpowiednią ilość farby i równomiernie ją uwalnia, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa trwałość i sprężystość pędzla, co jest szczególnie istotne przy pracy z farbami wodnymi.

### Lakierowany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na odkształcenia. Lakierowana powierzchnia zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci i ułatwia czyszczenie po zakończeniu pracy, przedłużając żywotność narzędzia.

### Ocynkowana skuwka

Blacha ocynkowana zapewnia trwałe połączenie włosia z uchwytem oraz chroni przed korozją podczas pracy z materiałami na bazie wody. Odpowiednia konstrukcja skuwki zapobiega wypadaniu włosia w trakcie użytkowania.

### Konstrukcja typu angielskiego

Charakterystyczny kształt pędzla angielskiego umożliwia precyzyjne malowanie krawędzi, narożników oraz trudno dostępnych miejsc. Szeroka powierzchnia robocza pozwala na efektywne pokrywanie większych płaszczyzn.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-54505
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski M4
Włosie	Szczecina naturalna z włóknem syntetycznym 50/50
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Przeznaczenie	Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, impregnaty, lakiery

## Zastosowanie pędzla malarskiego

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami olejnymi i lakierami
- Nakładanie farb emulsyjnych i lateksowych na ściany i sufity
- Aplikacja impregnatów do drewna na elementy konstrukcyjne
- Malowanie powierzchni metalowych po odpowiednim zagruntowaniu
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie farb ceramicznych na powierzchnie mineralne
- Malowanie elementów stolarki budowlanej
- Prace konserwatorskie wymagające precyzyjnego nałożenia materiału

## Użytkowanie i konserwacja

---

## **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie włosa przed rozpoczęciem malowania, co ułatwia równomierne rozprowadzanie materiału.

## **Czyszczenie pędzla**

Po zakończeniu pracy z farbami wodnymi pędzel należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. W przypadku farb olejnych konieczne jest użycie odpowiednich rozpuszczalników. Po oczyszczeniu włosie powinno być uformowane i pozostawione do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

## **Przechowywanie**

Pędzle należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed odkształceniem włosa. Nie zaleca się pozostawiania pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić zarówno włosie, jak i uchwyt drewniany.