

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-m4-yt-54505-yato-p-23899.html>



PĘDZEL ANGIELSKI M4" YT-54505 YATO

Cena brutto	24,02 zł
Cena netto	19,53 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-54505
Kod producenta	YT-54505
Kod EAN	5906083053252
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski M4 YT-54505 YATO

Pędzel malarski typu angielskiego z mieszanym włosiem naturalnym i syntetycznym, przeznaczony do nakładania farb olejnych, emulsyjnych, lateksowych oraz impregnatów i lakierów na różnorodnych powierzchniach.

Typ włosa Mieszane 50/50

Rozmiar M4

Uchwyt Drewno bukowe

Model YT-54505

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

Mieszane włosie 50/50

Połączenie naturalnej szczeciny z włóknem syntetycznym zapewnia optymalne właściwości robocze. Naturalna szczecina zatrzymuje odpowiednią ilość farby i równomiernie ją uwalnia, podczas gdy włókno syntetyczne zwiększa trwałość i sprężystość pędzla, co jest szczególnie istotne przy pracy z farbami wodnymi.

Lakierowany uchwyt bukowy

Drewno bukowe charakteryzuje się twardością i odpornością na odkształcenia. Lakierowana powierzchnia zabezpiecza przed wchłanianiem wilgoci i ułatwia czyszczenie po zakończeniu pracy, przedłużając żywotność narzędzia.

Ocynkowana skuwka

Blacha ocynkowana zapewnia trwałe połączenie włosia z uchwytem oraz chroni przed korozją podczas pracy z materiałami na bazie wody. Odpowiednia konstrukcja skuwki zapobiega wypadaniu włosia w trakcie użytkowania.

Konstrukcja typu angielskiego

Charakterystyczny kształt pędzla angielskiego umożliwi precyzyjne malowanie krawędzi, narożników oraz trudno dostępnych miejsc. Szeroka powierzchnia robocza pozwala na efektywne pokrywanie większych płaszczyzn.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-54505
Marka	YATO
Typ pędzla	Angielski M4
Włosie	Szczecina naturalna z włóknem syntetycznym 50/50
Materiał uchwytu	Drewno bukowe lakierowane
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Przeznaczenie	Farby olejne, emulsyjne, lateksowe, ceramiczne, impregnaty, lakiery

Zastosowanie pędzla malarskiego

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami olejnymi i lakierami
- Nakładanie farb emulsyjnych i lateksowych na ściany i sufity
- Aplikacja impregnatów do drewna na elementy konstrukcyjne
- Malowanie powierzchni metalowych po odpowiednim zagruntowaniu
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie farb ceramicznych na powierzchnie mineralne
- Malowanie elementów stolarki budowlanej
- Prace konserwatorskie wymagające precyzyjnego nałożenia materiału

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o szorstką powierzchnię. W przypadku farb wodnych zaleca się zwilżenie włosa przed rozpoczęciem malowania, co ułatwia równomierne rozprowadzanie materiału.

Czyszczenie pędzla

Po zakończeniu pracy z farbami wodnymi pędzel należy dokładnie wypłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. W przypadku farb olejnych konieczne jest użycie odpowiednich rozpuszczalników. Po oczyszczeniu włosie powinno być uformowane i pozostawione do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Pędzle należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed odkształceniem włosa. Nie zaleca się pozostawiania pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas, ponieważ może to uszkodzić zarówno włosie, jak i uchwyt drewniany.