

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-profi-25mm-09531-vorel-p-5566.html>

Pędzel angielski profi 25mm 09531 VOREL

Cena brutto	3,17 zł
Cena netto	2,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09531
Kod producenta	09531
Kod EAN	5906083095313
Producent	Vorel
Rodzaj włosia	naturalne
Wymiar [mm]	25
Jednostka	SZT

Opis produktu

Pędzel angielski profi 25mm VOREL 09531

Pędzel malarski z naturalnym włosiem TOPS60 przeznaczony do nakładania farb i impregnatów. Konstrukcja z lakierowanym trzonkiem drewnianym i metalową skuwką zapewnia trwałość w profesjonalnych zastosowaniach malarskich.

Szerokość robocza 25 mm

Typ włosia Naturalne TOPS60

Długość włosia 45 mm

Model 09531

Charakterystyka techniczna pędzla malarskiego

Naturalne włosie TOPS60

Włosie naturalne charakteryzuje się mikroskopijną strukturą łuskowatą, która efektywnie pobiera i zatrzymuje farbę. Typ TOPS60 oznacza selekcjonowane włókna o długości 60 mm przed przycięciem, co przekłada się na większą elastyczność i równomierne rozprowadzanie farby na powierzchni.

Szerokość robocza 25 mm

Rozmiar 25 mm umożliwia precyzyjne malowanie wąskich elementów konstrukcyjnych, listew, opasek okiennych i drzwiowych. Szerokość ta zapewnia kontrolę nad ilością nakładanej farby przy jednoczesnym zachowaniu wydajności pracy.

Lakierowany trzonek drewniany

Drewno lakierowane zabezpiecza trzonek przed wchłanianiem wilgoci i rozpuszczalników. Lakier tworzy warstwę ochronną, która przedłuża żywotność narzędzia i zapobiega pęcznieniu drewna podczas kontaktu z roztworami wodnymi.

Skuwka z blachy stalowej

Metalowa oprawa mocuje włosie do trzonka metodą zaciskania, zapewniając stabilne połączenie odporne na wyciąganie. Stal chroni przed korozją i deformacją podczas intensywnego użytkowania oraz czyszczenia w rozpuszczalnikach.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09531
Szerokość pędzla	25 mm
Typ włosia	Naturalne TOPS60
Długość włosia	45 mm
Materiał trzonka	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Typ pędzla	Angielski

Zastosowanie w pracach malarskich

- Malowanie opasek okiennych i framug drzwiowych
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Aplikacja impregnatów do drewna i środków ochronnych
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie farb alkidowych na elementy metalowe
- Malowanie profili i elementów o skomplikowanym kształcie
- Aplikacja lakierów i politur na małe powierzchnie

Kompatybilność z farbami

Naturalne włosie TOPS60 współpracuje z farbami rozpuszczalnikowymi: olejnymi, ftalowymi, alkidowymi, chlorokauczkowymi. Nie zaleca się stosowania z farbami wodnymi – naturalne włókna mogą absorbować wodę i tracić sprężystość. Do farb akrylowych i lateksowych rekomendowane są pędzle z włosiem syntetycznym.

Konserwacja i utrzymanie narzędzia

Po zakończeniu malowania farbami rozpuszczalnikowymi pędzel należy oczyścić w odpowiednim rozcieńczalniku (terpentyna, benzyna lakowa, white spirit) zgodnym z typem użytej farby. Włosie wymaga dokładnego wypłukania do momentu, gdy rozpuszczalnik pozostaje czysty.

Naturalne włosie po wyschnięciu może stwardnieć – w takim przypadku należy je ponownie namoczyć w rozcieńczalniku i uformować do pierwotnego kształtu. Przechowywanie pędzla w pozycji pionowej, włosiem do góry, zapobiega deformacji końcówek roboczych.

Nie zaleca się przechowywania pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas – powoduje to osłabienie połączenia włosia ze skuwką oraz może uszkodzić lakier na trzonku.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle VOREL w innych szerokościach (12mm, 38mm, 50mm) oraz wałki malarskie do większych powierzchni. Rozcieńczalniki i środki czyszczące do pędzli ułatwiają konserwację narzędzi.

...