

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-profi-25mm-09531-vorel-p-5566.html>

## Pędzel angielski profi 25mm 09531 VOREL

Cena brutto	<b>3,17 zł</b>
Cena netto	<b>2,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09531</b>
Kod producenta	<b>09531</b>
Kod EAN	<b>5906083095313</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Wymiar [mm]	<b>25</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski profi 25mm VOREL 09531

Pędzel malarski z naturalnym włosiem TOPS60 przeznaczony do nakładania farb i impregnatów. Konstrukcja z lakierowanym trzonkiem drewnianym i metalową skuwką zapewnia trwałość w profesjonalnych zastosowaniach malarskich.

Szerokość robocza 25 mm

Typ włosia Naturalne TOPS60

Długość włosia 45 mm

Model 09531

### Charakterystyka techniczna pędzla malarskiego

#### Naturalne włosie TOPS60

Włosie naturalne charakteryzuje się mikroskopijną strukturą łuskowatą, która efektywnie pobiera i zatrzymuje farbę. Typ TOPS60 oznacza selekcjonowane włókna o długości 60 mm przed przycięciem, co przekłada się na większą elastyczność i równomierne rozprowadzanie farby na powierzchni.

### Szerokość robocza 25 mm

Rozmiar 25 mm umożliwia precyzyjne malowanie wąskich elementów konstrukcyjnych, listew, opasek okiennych i drzwiowych. Szerokość ta zapewnia kontrolę nad ilością nakładanej farby przy jednoczesnym zachowaniu wydajności pracy.

### Lakierowany trzonek drewniany

Drewno lakierowane zabezpiecza trzonek przed wchłanianiem wilgoci i rozpuszczalników. Lakier tworzy warstwę ochronną, która przedłuża żywotność narzędzia i zapobiega pęcznieniu drewna podczas kontaktu z roztworami wodnymi.

### Skuwka z blachy stalowej

Metalowa oprawa mocuje włosie do trzonka metodą zaciskania, zapewniając stabilne połączenie odporne na wyciąganie. Stal chroni przed korozją i deformacją podczas intensywnego użytkowania oraz czyszczenia w rozpuszczalnikach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09531
Szerokość pędzla	25 mm
Typ włosia	Naturalne TOPS60
Długość włosia	45 mm
Materiał trzonka	Drewno lakierowane
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Typ pędzla	Angielski

## Zastosowanie w pracach malarskich

- Malowanie opasek okiennych i framug drzwiowych
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Aplikacja impregnatów do drewna i środków ochronnych
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli
- Nakładanie farb alkidowych na elementy metalowe
- Malowanie profili i elementów o skomplikowanym kształcie
- Aplikacja lakierów i politur na małe powierzchnie

### Kompatybilność z farbami

---

Naturalne włosie TOPS60 współpracuje z farbami rozpuszczalnikowymi: olejnymi, ftalowymi, alkidowymi, chlorokauczkowymi. Nie zaleca się stosowania z farbami wodnymi - naturalne włókna mogą absorbować wodę i tracić sprężystość. Do farb akrylowych i lateksowych rekomendowane są pędzle z włosiem syntetycznym.

## Konserwacja i utrzymanie narzędzia

---

Po zakończeniu malowania farbami rozpuszczalnikowymi pędzel należy oczyścić w odpowiednim rozcieńczalniku (terpentyna, benzyna lakowa, white spirit) zgodnym z typem użytej farby. Włosie wymaga dokładnego wypłukania do momentu, gdy rozpuszczalnik pozostaje czysty.

Naturalne włosie po wyschnięciu może stwardnieć - w takim przypadku należy je ponownie namoczyć w rozcieńczalniku i uformować do pierwotnego kształtu. Przechowywanie pędzla w pozycji pionowej, włosiem do góry, zapobiega deformacji końcówek roboczych.

Nie zaleca się przechowywania pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku przez dłuższy czas - powoduje to osłabienie połączenia włosia ze skuwką oraz może uszkodzić lakier na trzonku.

### Produkty uzupełniające

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle VOREL w innych szerokościach (12mm, 38mm, 50mm) oraz wałki malarskie do większych powierzchni. Rozcieńczalniki i środki czyszczące do pędzli ułatwiają konserwację narzędzi.

...