

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-profi-50mm-09533-vorel-p-5613.html>

Pędzel angielski profi 50mm 09533 VOREL

Cena brutto	5,56 zł
Cena netto	4,52 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09533
Kod producenta	09533
Kod EAN	5906083095337
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	50
Jednostka	SZT
Rodzaj włosa	naturalne

Opis produktu

Pędzel angielski profi 50mm VOREL 09533

Pędzel angielski z naturalnym włosiem TOPS60 przeznaczony do precyzyjnego nanoszenia farb i impregnatów. Konstrukcja z lakierowanym trzonkiem drewnianym i stalową skuwką zapewnia trwałość podczas intensywnych prac malarskich.

Szerokość robocza **50 mm**

Rodzaj włosa **Naturalne TOPS60**

Długość włosa **50 mm**

Model **09533**

Charakterystyka pędzla angielskiego VOREL

Naturalne włosie TOPS60

Włosie naturalne typu TOPS60 charakteryzuje się odpowiednią elastycznością i zdolnością zatrzymywania farby. Umożliwia równomierne rozprowadzanie produktu bez pozostawiania smug, co ma znaczenie przy pracach wykończeniowych wymagających gładkiej powierzchni.

Szerokość robocza 50 mm

Szerokość 50 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością pracy. Pozwala na pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem, co sprawdza się przy malowaniu listew, ram okiennych czy mebli.

Trzonek z lakierowanego drewna

Lakierowane twarde drewno zapewnia odpowiednią równowagę narzędzia i odporność na wilgoć. Powierzchnia lakierowana ułatwia czyszczenie i zapobiega wchłanianiu farby czy rozpuszczalników w strukturę drewna podczas użytkowania.

Skuwka ze stali

Stalowa skuwka mocuje włosie i zabezpiecza połączenie z trzonkiem. Odporna na korozję konstrukcja zwiększa żywotność narzędzia, szczególnie przy kontakcie z farbami na bazie wody i rozpuszczalników.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09533
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	50 mm
Rodzaj włosia	Naturalne TOPS60
Długość włosia	50 mm
Materiał trzonu	Lakierowane twarde drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Zastosowanie	Farby i impregnat wszystkich typów

Zastosowanie pędzla 50mm

- Nanoszenie farb emulsyjnych na ścianach i sufitach w trudno dostępnych miejscach
- Malowanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej
- Aplikacja impregnatów do drewna na balustradach i tarasach
- Lakierowanie mebli drewnianych i fornirowanych
- Malowanie listew przypodłogowych i ozdobnych
- Nanoszenie farb olejnych na powierzchnie metalowe
- Prace wykończeniowe przy renowacji mebli

-
- Impregnacja elementów drewnianych przed montażem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w ciepłej wodzie (dla farb wodnych) lub odpowiednim rozpuszczalniku (dla farb olejnych), aby usunąć luźne włókna. Po osuszeniu narzędzie jest gotowe do aplikacji produktów malarskich.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel należy czyścić natychmiast po zakończeniu pracy. Farby wodne wymaga się wypłukać wodą z dodatkiem mydła, farby olejne – odpowiednim rozpuszczalnikiem. Włosie należy formować ręcznie i suszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Czysty i suchy pędzel przechowuje się w pozycji wiszącej lub poziomej, z dala od źródeł ciepła. Unikać należy przechowywania z zagiętym włosiem, co prowadzi do trwałych deformacji utrudniających późniejszą pracę.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle o innych szerokościach (25mm, 38mm, 63mm) oraz wałki malarskie do większych powierzchni. Przy pracach z farbami olejnymi przydatne będą rozpuszczalniki i środki czyszczące do narzędzi malarskich.