

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-profi-62mm-09534-vorel-p-5631.html>

## Pędzel angielski profi 62mm 09534 VOREL

Cena brutto	<b>6,78 zł</b>
Cena netto	<b>5,51 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09534</b>
Kod producenta	<b>09534</b>
Kod EAN	<b>5906083095344</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>
Wymiar [mm]	<b>62</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski profi 62mm VOREL 09534

Pędzel malarski angielski z naturalnym włosiem TOPS60 i szerokością 62 mm. Przeznaczony do nakładania farb olejnych, akrylowych, lateksowych oraz impregnatów na drewnie i innych powierzchniach.

Szerokość robocza 62 mm

Włosie Naturalne TOPS60

Długość włosia 50 mm

Model 09534

### Charakterystyka pędzla angielskiego

#### Naturalne włosie TOPS60

Włosie naturalne charakteryzuje się dużą chłonnością i elastycznością, co pozwala na równomierne rozprowadzanie farby bez smugów. Oznaczenie TOPS60 wskazuje na odpowiednią gęstość i jakość włosia, zapewniającą stabilną pracę przy nakładaniu różnych typów powłok.

### Szerokość 62 mm

Szerokość robocza 62 mm to wymiar uniwersalny, pozwalający na efektywne pokrywanie średnich i większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Umożliwia szybkie malowanie płaszczyzn oraz precyzyjne wykończenia przy krawędziach.

### Trzonek z lakierowanego drewna

Lakierowany trzonek drewniany zapewnia wygodny chwyt i odporność na wilgoć podczas pracy. Lakier chroni drewno przed nasiąkaniem farbą i rozpuszczalnikami, wydłużając żywotność narzędzia.

### Skuwka stalowa

Metalowa skuwka z blachy stalowej stabilnie mocuje włosie do trzonu, zapobiegając jego wypadaniu podczas intensywnej pracy. Zapewnia trwałe połączenie elementów pędzla nawet przy kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09534
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	62 mm
Materiał włosia	Naturalne włosie TOPS60
Długość włosia	50 mm
Materiał trzonu	Lakierowane drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa

## Zastosowanie pędzla malarskiego 62mm

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami olejnymi i alkidowymi
- Nakładanie farb akrylowych na ściany wewnętrzne
- Malowanie farbami lateksowymi elementów stolarki budowlanej
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi i preparatami konserwującymi
- Lakierowanie mebli i elementów wykończeniowych
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powłok malarskich
- Nakładanie gruntów pod farby na różnych podłożach
- Malowanie płotów, balustrad i elementów ogrodowych

---

## Czym różni się pędzel angielski od płaskiego?

Pędzel angielski ma włosie ścięte pod kątem, co ułatwia precyzyjne malowanie przy krawędziach, w narożnikach i wzdłuż listew. Skośne zakończenie pozwala na lepszą kontrolę ilości farby i dokładniejsze wykończenia. Pędzel płaski ma włosie ścięte prosto i sprawdza się przy malowaniu dużych, płaskich powierzchni.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić z resztek farby przy użyciu odpowiedniego rozpuszczalnika – wody dla farb wodnych lub benzyny lakowej dla farb olejnych. Włosie naturalne wymaga delikatnego traktowania – nie należy go zgniatać ani wyżywać z nadmierną siłą.

Podczas przerw w malowaniu pędzel można trzymać w wodzie lub rozpuszczalniku, zawieszając go tak, aby włosie nie dotykało dna pojemnika. Zapobiega to deformacji włosa i jego przyschnięciu.

Po wyczyszczeniu pędzel należy wysuszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół. Przechowywanie w pozycji pionowej włosiem do góry może prowadzić do gromadzenia wilgoci w skuwce i osłabienia mocowania.

### Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć dodatkowe narzędzia: wałki malarskie do szybkiego pokrywania dużych powierzchni, pędzle o innych szerokościach (25mm, 38mm, 75mm) do różnych zastosowań, kuwety malarskie oraz taśmy maskujące zabezpieczające krawędzie przed zabrudzeniem.