

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-profi-62mm-09534-vorel-p-5631.html>

Pędzel angielski profi 62mm 09534 VOREL

Cena brutto	6,78 zł
Cena netto	5,51 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09534
Kod producenta	09534
Kod EAN	5906083095344
Producent	Vorel
Wymiar [mm]	62
Rodzaj włosia	naturalne
Jednostka	SZT

Opis produktu

Pędzel angielski profi 62mm VOREL 09534

Pędzel malarski angielski z naturalnym włosiem TOPS60 i szerokością 62 mm. Przeznaczony do nakładania farb olejnych, akrylowych, lateksowych oraz impregnatów na drewnie i innych powierzchniach.

Szerokość robocza 62 mm

Włosie Naturalne TOPS60

Długość włosia 50 mm

Model 09534

Charakterystyka pędzla angielskiego

Naturalne włosie TOPS60

Włosie naturalne charakteryzuje się dużą chłonnością i elastycznością, co pozwala na równomierne rozprowadzanie farby bez smugów. Oznaczenie TOPS60 wskazuje na odpowiednią gęstość i jakość włosia, zapewniającą stabilną pracę przy nakładaniu różnych typów powłok.

Szerokość 62 mm

Szerokość robocza 62 mm to wymiar uniwersalny, pozwalający na efektywne pokrywanie średnich i większych powierzchni przy zachowaniu kontroli nad narzędziem. Umożliwia szybkie malowanie płaszczyzn oraz precyzyjne wykończenia przy krawędziach.

Trzonek z lakierowanego drewna

Lakierowany trzonek drewniany zapewnia wygodny chwyt i odporność na wilgoć podczas pracy. Lakier chroni drewno przed nasiąkaniem farbą i rozpuszczalnikami, wydłużając żywotność narzędzia.

Skuwka stalowa

Metalowa skuwka z blachy stalowej stabilnie mocuje włosie do trzonu, zapobiegając jego wypadaniu podczas intensywnej pracy. Zapewnia trwałe połączenie elementów pędzla nawet przy kontakcie z agresywnymi substancjami chemicznymi.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09534
Typ pędzla	Angielski
Szerokość robocza	62 mm
Materiał włosia	Naturalne włosie TOPS60
Długość włosia	50 mm
Materiał trzonu	Lakierowane drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa

Zastosowanie pędzla malarskiego 62mm

- Malowanie powierzchni drewnianych farbami olejnymi i alkidowymi
- Nakładanie farb akrylowych na ściany wewnętrzne
- Malowanie farbami lateksowymi elementów stolarki budowlanej
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi i preparatami konserwującymi
- Lakierowanie mebli i elementów wykończeniowych
- Prace renowacyjne przy odnawianiu starych powłok malarskich
- Nakładanie gruntów pod farby na różnych podłożach
- Malowanie płotów, balustrad i elementów ogrodowych

Czym różni się pędzel angielski od płaskiego?

Pędzel angielski ma włosie ścięte pod kątem, co ułatwia precyzyjne malowanie przy krawędziach, w narożnikach i wzdłuż listew. Skośne zakończenie pozwala na lepszą kontrolę ilości farby i dokładniejsze wykończenia. Pędzel płaski ma włosie ścięte prosto i sprawdza się przy malowaniu dużych, płaskich powierzchni.

Użytkowanie i konserwacja

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić z resztek farby przy użyciu odpowiedniego rozpuszczalnika – wody dla farb wodnych lub benzyny lakowej dla farb olejnych. Włosie naturalne wymaga delikatnego traktowania – nie należy go zgniatać ani wyżywać z nadmierną siłą.

Podczas przerw w malowaniu pędzel można trzymać w wodzie lub rozpuszczalniku, zawieszając go tak, aby włosie nie dotykało dna pojemnika. Zapobiega to deformacji włosa i jego przyschnięciu.

Po wyczyszczeniu pędzel należy wysuszyć w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół. Przechowywanie w pozycji pionowej włosiem do góry może prowadzić do gromadzenia wilgoci w skuwce i osłabienia mocowania.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć dodatkowe narzędzia: wałki malarskie do szybkiego pokrywania dużych powierzchni, pędzle o innych szerokościach (25mm, 38mm, 75mm) do różnych zastosowań, kuwety malarskie oraz taśmy maskujące zabezpieczające krawędzie przed zabrudzeniem.