

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wood-25mm-sch07m03025-schmith-p-58918.html>

## Pędzel angielski wood 25mm SCH07M03025 SCHMITH

Cena brutto	<b>3,39 zł</b>
Cena netto	<b>2,76 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M03025</b>
Kod producenta	<b>SCH07M03025</b>
Kod EAN	<b>5902004777610</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski wood 25mm SCH07M03025 SCHMITH

Pędzel angielski z drewnianą rączką do precyzyjnego nakładania farb, lakierów i impregnatów. Konstrukcja z włosiem naturalnym o wysokości 57 mm zapewnia odpowiednią chłonność materiału i równomierne rozprowadzanie.

Szerokość 25 mm

Wysokość włosia 57 mm

Grubość 14 mm

Typ rączkości Drewno

### Charakterystyka

#### Szerokość robocza 25 mm

Rozmiar przeznaczony do prac wymagających precyzji – malowania ram okiennych, listew przypodłogowych, krawędzi oraz elementów dekoracyjnych. Umożliwia dotarcie do trudno dostępnych miejsc przy zachowaniu kontroli nad narzędziem.

#### Włosie naturalne 57 mm

Długość włosia wpływa na ilość pobieranego materiału i sposób jego rozprowadzania. Włosie o wysokości 57 mm zapewnia

odpowiednią elastyczność i chłonność, co pozwala na równomierne nakładanie farb oraz lakierów bez powstawania smug.

### Drewniana rękojeść

Trzonek wykonany z drewna charakteryzuje się naturalnym chwytem i właściwościami antypoślizgowymi. Materiał absorbuje wilgoć z dłoni, co zapobiega ześlizgiwaniu się narzędzia podczas długotrwałej pracy.

### Konstrukcja typu angielskiego

Pędzle angielskie wyróżniają się charakterystycznym kształtem z płaskim, prostokątnym włosiem oraz grubością 14 mm. Taka budowa zapewnia stabilność podczas nanoszenia materiału i umożliwia uzyskanie gładkiego wykończenia powierzchni.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M03025
Producent	SCHMITH
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	25 mm
Wysokość włosa	57 mm
Grubość	14 mm
Materiał rękojeści	Drewno

## Zastosowanie

- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Nakładanie farb na listwy przypodłogowe i ozdobne
- Lakierowanie mebli i elementów drewnianych
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Prace renowacyjne wymagające precyzji
- Malowanie krawędzi i narożników
- Nanoszenie farb na powierzchnie o skomplikowanym kształcie

## Użytkowanie i konserwacja

### Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włosie poprzez energiczne wytarcie pędzla o czystą powierzchnię. W przypadku farb wodnych warto lekko zwilżyć włosie wodą – zwiększy to jego elastyczność i ułatwi równomierne rozprowadzanie materiału.

---

## **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem (woda dla farb akrylowych, terpentyna lub benzyna lakiernicza dla farb olejnych). Włosie wymaga przepłukania do momentu, gdy wypływająca ciecz będzie całkowicie czysta. Po wyschnięciu przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszony włosiem w dół.

## **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac malarskich warto rozważyć pędzle o różnych szerokościach (np. 38 mm, 50 mm) oraz wałki malarskie do pokrywania większych powierzchni. Dla zachowania trwałości narzędzi przydatne są pojemniki do czyszczenia pędzli oraz zawiesia montażowe.

\*\*\*