

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wood-50mm-sch07m03050-schmith-p-58920.html>

Pędzel angielski wood 50mm SCH07M03050 SCHMITH

Cena brutto	6,23 zł
Cena netto	5,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M03050
Kod producenta	SCH07M03050
Kod EAN	5902004777634
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel angielski wood 50mm SCH07M03050 SCHMITH

Pędzel angielski z drewnianym trzonkiem przeznaczony do nakładania farb, lakierów i impregnatów. Konstrukcja z włosiem naturalnym o wysokości 57 mm zapewnia odpowiednią chłonność materiału i równomierne rozprowadzanie na powierzchni.

Szerokość robocza 50 mm

Wysokość włosia 57 mm

Grubość 14 mm

Materiał trzonka Drewno

Charakterystyka

Szerokość robocza 50 mm

Uniwersalny wymiar umożliwiający pracę zarówno na większych powierzchniach, jak i przy elementach wymagających precyzji. Optymalna szerokość do malowania okien, drzwi, mebli oraz wykańczania mniejszych ścian.

Wysokość włosia 57 mm

Parametr określający pojemność pędzla i jego elastyczność. Włosie o tej długości zapewnia dobrą chłonność farby, co przekłada się na mniejszą liczbę ponownych zanurzeń podczas pracy oraz równomierną grubość nakładanej warstwy.

Drewniany trzonek

Naturalny materiał zapewniający ergonomiczny chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia. Drewno absorbuje wilgoć z dłoni, co zwiększa komfort podczas długotrwałych prac malarskich.

Konstrukcja typu angielskiego

Charakterystyczna forma pędzla z prostokątną główką i płaskim układem włosia. Konstrukcja ta ułatwia precyzyjne nakładanie materiałów na krawędziach i narożnikach oraz umożliwia wykonywanie równych, szerokich pociągnięć.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M03050
Producent	SCHMITH
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	50 mm
Wysokość włosia	57 mm
Grubość	14 mm
Materiał trzonka	Drewno

Zastosowanie

- Nakładanie farb emulsyjnych, olejnych i akrylowych na powierzchnie drewniane i metalowe
- Malowanie okien, drzwi, ram i listew wykończeniowych
- Lakierowanie mebli i elementów stolarki budowlanej
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Prace wykończeniowe przy ścianach i sufitach
- Renowacja mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Malowanie ogrodzeń, altan i innych konstrukcji zewnętrznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem zaleca się wypłukanie pędzla w ciepłej wodzie, aby usunąć luźne włosie. Następnie należy osuszyć narzędzie i można rozpocząć pracę. Przy farbach wodnych wystarczy zwilżyć włosie przed zanurzeniem.

Czyszczenie po pracy

Po zakończeniu malowania należy niezwłocznie oczyścić pędzel odpowiednim rozpuszczalnikiem: wodą dla farb wodnych, benzyną lakową lub roztworem do farb olejnych. Włosie należy dokładnie wypłukać, usunąć nadmiar płynu i pozostawić do wyschnięcia w pozycji wiszącej lub poziomej.

Przechowywanie

Czysty i suchy pędzel należy przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej, unikając kontaktu włosia z innymi powierzchniami. Nie wolno pozostawiać pędzla zanurzonego w rozpuszczalniku na dłuższy czas, ponieważ prowadzi to do trwałego odkształcenia włosia.

...