

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wood-63mm-sch07m03063-schmith-p-58921.html>

## Pędzel angielski wood 63mm SCH07M03063 SCHMITH

Cena brutto	<b>7,28 zł</b>
Cena netto	<b>5,92 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SCH07M03063</b>
Kod producenta	<b>SCH07M03063</b>
Kod EAN	<b>5902004777641</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski wood 63mm SCH07M03063 SCHMITH

Pędzel angielski marki Schmith to narzędzie malarskie przeznaczone do nakładania farb, lakierów i impregnatów na większe powierzchnie. Drewniany trzonek zapewnia stabilny chwyt podczas pracy.

Szerokość 63 mm

Wysokość włosia 57 mm

Grubość 14 mm

Materiał trzonu Drewno

### Charakterystyka

#### Szerokość robocza 63 mm

Wymiar umożliwia pokrywanie średnich powierzchni przy zachowaniu kontroli nad precyzją nanoszenia. Odpowiedni do malowania ram okiennych, listew, mebli oraz elementów konstrukcyjnych o szerokości do kilkudziesięciu centymetrów.

#### Włosie 57 mm

Długość włosia wpływa na chłonność pędzla i ilość materiału przenieszonego na powierzchnię. Włosie o wysokości 57 mm magazynuje odpowiednią ilość farby, co zmniejsza częstotliwość ponownego maczania podczas pracy.

### **Drewniany trzonek**

Naturalne drewno zapewnia stabilny chwyt i absorbuje wilgoć z dłoni podczas długotrwałych prac. Trzonek nie ślizga się i nie powoduje zmęczenia ręki przy wielogodzinnym użytkowaniu.

### **Grubość 14 mm**

Parametr określa profil pędzla. Grubość 14 mm zapewnia odpowiednią sztywność konstrukcji przy zachowaniu elastyczności włosia, co przekłada się na równomierne rozprowadzanie materiału.

## Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M03063
Producent	Schmith
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	63 mm
Wysokość włosia	57 mm
Grubość	14 mm
Materiał trzonu	Drewno

## Zastosowanie

- Nakładanie farb emulsyjnych na ściany i sufity w mniejszych pomieszczeniach
- Malowanie ram okiennych i drzwiowych
- Lakierowanie mebli drewnianych i elementów stolarki
- Impregnacja drewna środkami ochronnymi
- Nakładanie gruntów na powierzchnie przed malowaniem
- Prace renowacyjne przy zabytkowych elementach drewnianych
- Malowanie ogrodzeń, altanek i konstrukcji zewnętrznych

## Użytkowanie i konserwacja

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem warto wyczesać pędzel, aby usunąć luźne włókna. Nowy pędzel można namoczyć w wodzie na 15-20 minut przed pracą z farbami wodnymi – zwiększy to chłonność włosia i ułatwi nanoszenie materiału.

---

## **Czyszczenie**

Po zakończeniu pracy pędzel należy dokładnie oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem – wodą dla farb wodnych, benzyną lakową lub terpentyną dla farb olejnych. Włosie wymywa się do momentu, gdy rozpuszczalnik pozostaje czysty. Po umyciu pędzel należy wytrzeć i zawiesić włosiem w dół lub położyć płasko do wyschnięcia.

## **Przechowywanie**

Pędzle przechowuje się w suchym miejscu, zawieszone lub ułożone płasko. Nie należy stawiać pędzla włosiem w dół – powoduje to trwałe odkształcenie włókien. Przy dłuższych przerwach w pracy warto zabezpieczyć włosie przed kurzem, owijając je papierem.

...