

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wood-76mm-sch07m03076-schmith-p-58922.html>

Pędzel angielski wood 76mm SCH07M03076 SCHMITH

Cena brutto	11,55 zł
Cena netto	9,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07M03076
Kod producenta	SCH07M03076
Kod EAN	5902004777658
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pędzel angielski wood 76mm SCH07M03076 SCHMITH

Pędzel angielski z drewnianą rączką o szerokości 76 mm, przeznaczony do nakładania farb, lakierów i impregnatów na większych powierzchniach. Konstrukcja z naturalnym włosiem zapewnia równomierne rozprowadzanie materiału.

Szerokość 76 mm

Wysokość włosia 57 mm

Materiał trzonka Drewno

Model SCH07M03076

Charakterystyka

Szerokość robocza 76 mm

Rozmiar umożliwia efektywne malowanie średnich i dużych powierzchni płaskich. Pędzel o tej szerokości redukuje liczbę przejść, przyspieszając pracę przy malowaniu ścian, sufitów czy elementów stolarki budowlanej.

Włosie naturalne 57 mm

Długość włosia wpływa na chłonność pędzla i ilość materiału przenieszonego na powierzchnię. 57 mm to parametr zapewniający odpowiedni balans między pojemnością a kontrolą nanoszenia, co przekłada się na równomierne pokrycie.

Drewniany trzonek

Tradycyjna konstrukcja z drewna zapewnia stabilny chwyt i odpowiednią równowagę narzędzia. Materiał naturalny absorbuje wilgoć z dłoni, co zwiększa komfort podczas wielogodzinnych prac malarskich.

Grubość 14 mm

Parametr określający masywność pędzla. Grubsza konstrukcja oznacza większą wytrzymałość i stabilność podczas pracy, co ma znaczenie przy nakładaniu gęstszych materiałów wymagających większego nacisku.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07M03076
Producent	SCHMITH
Typ pędzla	Angielski
Szerokość	76 mm
Wysokość włosia	57 mm
Grubość	14 mm
Materiał trzonka	Drewno
Typ włosia	Naturalne

Zastosowanie

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wodorozcieńczalnymi
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na powierzchnie drewniane
- Lakierowanie elementów stolarki budowlanej i mebli
- Impregnacja drewna środkami konserwującymi
- Gruntowanie powierzchni przed właściwym malowaniem
- Prace renowacyjne wymagające narzędzi o tradycyjnej konstrukcji
- Malowanie płotów, balustrad i innych elementów zewnętrznych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem warto wypłukać pędzel w czystej wodzie lub rozcieńczalniku odpowiednim dla planowanego materiału.

Usuwa to ewentualne luźne włosie i kurz. Przed zanurzeniem w farbie pędzel można lekko zwilżyć, co ułatwia równomierne rozprowadzanie materiału.

Czyszczenie po pracy

Sposób czyszczenia zależy od rodzaju użytej farby. Farby wodne wmywać ciepłą wodą z dodatkiem mydła, aż do momentu, gdy spłukiwana woda będzie czysta. Farby olejne i lakiery usuwać odpowiednim rozpuszczalnikiem. Po oczyszczeniu pędzel należy odsączyć, nadać włosiu właściwy kształt i zawiesić lub położyć płasko do wyschnięcia.

Przechowywanie

Pędzle przechowywać w pozycji wiszącej lub leżącej, tak aby włosie nie ulegało odkształceniu. Unikać wilgotnych pomieszczeń, które mogą prowadzić do uszkodzenia drewnianego trzonka. Przed dłuższym przechowywaniem upewnić się, że pędzel jest całkowicie suchy.

...