

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wr1-yt-54550-yato-p-23910.html>

PĘDZEL ANGIELSKI WR1" YT-54550 YATO

Cena brutto	6,68 zł
Cena netto	5,43 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54550
Kod producenta	YT-54550
Kod EAN	5906083053436
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel angielski WR1" YT-54550 YATO

Pędzel malarski typu angielskiego o szerokości 25 mm z włosiem syntetycznym i dwukomponentowym uchwytem antypoślizgowym. Konstrukcja z ocynkowaną skuwką zapewnia trwałość przy pracy z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami.

Typ pędzla Angielski WR1"

Szerokość 25 mm

Włosie Syntetyczne

Model YT-54550

Charakterystyka pędzla angielskiego YATO

Włosie syntetyczne

Syntetyczne włókna zapewniają równomierne rozprowadzanie farby bez pozostawiania włosków na powierzchni. W przeciwieństwie do naturalnego włosa nie chłoną nadmiernie wody, co pozwala na lepszą kontrolę ilości farby na pędzlu. Odporne na działanie rozpuszczalników i środków chemicznych zawartych w farbach.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Połączenie twardego tworzywa z elementami gumowymi zapobiega ślizganiu się pędzla w dłoni, również przy wilgotnych warunkach pracy. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałego malowania i pozwala na precyzyjne prowadzenie pędzla.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Ocynkowana blacha stanowi ochronę przed korozją przy kontakcie z farbami wodnymi i rozpuszczalnikami. Mocne zaciśnięcie włosia zapobiega jego wypadaniu podczas pracy. Trwała konstrukcja pozwala na wielokrotne czyszczenie pędzla bez utraty sztywności połączenia.

Rozmiar WR1 (25 mm)

Szerokość 25 mm stanowi uniwersalny rozmiar do prac wykończeniowych. Pędzel nadaje się zarówno do malowania większych płaszczyzn, jak i precyzyjnego docierania do krawędzi, narożników oraz elementów wymagających dokładności. Optymalny dla prac remontowych w pomieszczeniach mieszkalnych.

Specyfikacja techniczna

Marka	YATO
Model	YT-54550
Typ pędzla	Angielski WR1"
Szerokość robocza	25 mm (1 cal)
Rodzaj włosia	Syntetyczne
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Uchwyt	Dwukomponentowy antypoślizgowy

Zastosowanie pędzla malarskiego

- Farby emulsyjne do ścian i sufitów
- Farby lateksowe do powierzchni narażonych na wilgoć
- Farby olejne i ftalowe do drewna i metalu
- Farby ceramiczne do glazury i terakoty
- Lakiery wodne i rozpuszczalnikowe
- Impregnaty do drewna i betonu
- Grunty podkładowe pod malowanie
- Emalie akrylowe i syntetyczne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna przez kilkukrotne przeciągnięcie pędzla po chropowatej powierzchni. Przy pracy z farbami wodnymi zaleca się zwilżenie włosia wodą i usunięcie nadmiaru przez lekkie wytrząśnięcie.

Czyszczenie pędzla

Po zakończeniu pracy z farbami wodnymi pędzel należy przepłukać ciepłą wodą z dodatkiem mydła do momentu usunięcia resztek farby. Przy farbách rozpuszczalnikowych stosować odpowiedni rozcieńczalnik. Pędzel suszyć w pozycji wiszącej włosiem w dół lub poziomo, nigdy nie pozostawiać włosiem opartym o powierzchnię.

Przechowywanie

Czysty i suchy pędzel przechowywać w pozycji wiszącej lub poziomej w miejscu zabezpieczonym przed kurzem. Można zabezpieczyć włosie papierem lub folią, zachowując naturalny kształt szczeciny. Unikać przechowywania w temperaturze poniżej 0°C.