

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wr2-5-yt-54553-yato-p-23913.html>

## PĘDZEL ANGIELSKI WR2,5" YT-54553 YATO

Cena brutto	<b>14,45 zł</b>
Cena netto	<b>11,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-54553</b>
Kod producenta	<b>YT-54553</b>
Kod EAN	<b>5906083053467</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Pędzel angielski WR2,5" YT-54553 YATO

Pędzel angielski o szerokości 2,5 cala (63 mm) z włosiem syntetycznym, przeznaczony do nakładania farb wodnych, olejnych i lakierów. Model wyposażony w dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy oraz ocynkowaną skuwkę zabezpieczającą przed korozją.

Szerokość robocza WR2,5" (63 mm)

Typ włosia Syntetyczne

Uchwyt Dwukomponentowy

Model YT-54553

### Charakterystyka pędzla malarskiego

#### Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się elastycznością i odpornością na działanie rozpuszczalników. Nie tracą kształtu podczas pracy z farbami wodnymi, emulsyjnymi i lateksowymi. Zapewniają równomierne rozprowadzenie produktu bez pozostawiania śladów szpaczki.

### Uchwyt antypoślizgowy

Dwukomponentowa konstrukcja uchwytu łączy twardą podstawę z miękką warstwą zewnętrzną. Rozwiązanie to zapobiega ślizganiu się dłoni podczas długotrwałych prac malarskich i redukuje zmęczenie nadgarstka przy precyzyjnych manewrach.

### Skuwka ocynkowana

Metalowa oprawka z blachy ocynkowanej zabezpiecza połączenie włosia z uchwytem. Cynkowanie chroni przed rdzą podczas kontaktu z farbami wodnymi i środkami czyszczącymi, wydłużając okres użytkowania narzędzia.

### Szerokość WR2,5 cala

Rozmiar 63 mm stanowi kompromis między pokryciem powierzchni a kontrolą podczas malowania. Szerokość ta sprawdza się przy pokrywaniu średnich płaszczyzn oraz przy pracach wymagających większej precyzji niż przy użyciu wałka.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-54553
Marka	YATO
Szerokość robocza	WR2,5" (63 mm)
Typ włosia	Syntetyczne
Rodzaj uchwytu	Dwukomponentowy antypoślizgowy
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Typ pędzla	Angielski

## Zastosowanie pędzla angielskiego

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi
- Nakładanie farb lateksowych na powierzchnie drewniane
- Malowanie farbami olejnymi elementów metalowych
- Aplikacja farb ceramicznych na kafelki
- Nakładanie impregnatów na drewno
- Lakierowanie mebli i stolarki okiennej
- Prace renowacyjne i wykończeniowe
- Malowanie elementów konstrukcyjnych

## Kompatybilność z produktami malarskimi

---

Włosie syntetyczne współpracuje z szerokim zakresem produktów malarskich. Farby emulsyjne i lateksowe, zawierające wodę jako rozpuszczalnik, nie powodują degradacji włókien syntetycznych. Farby olejne oraz lakiery na bazie rozpuszczalników organicznych również nie uszkadzają struktury włosa.

Farby ceramiczne, stosowane do malowania powierzchni narażonych na wilgoć, wymagają pędzla o stabilnej geometrii włosa. Włókna syntetyczne zachowują sztywność podczas nakładania gęstych preparatów ceramicznych. Impregnaty do drewna, o różnej lepkości, równomiernie wnikają w strukturę materiału przy użyciu tego typu narzędzia.

### **Konserwacja pędzla**

Po zakończeniu pracy pędzel należy oczyścić odpowiednim rozpuszczalnikiem. Farby wodne wymywa się ciepłą wodą z dodatkiem detergentu. Produkty olejne usuwane są benzyną lakową lub specjalistycznymi rozcieńczalnikami. Pędzel przechowuje się w pozycji zawieszanej lub poziomej, unikając odkształcenia włosa.