

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wr2-yt-54552-yato-p-23912.html>

PĘDZEL ANGIELSKI WR2" YT-54552 YATO

Cena brutto	11,01 zł
Cena netto	8,95 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-54552
Kod producenta	YT-54552
Kod EAN	5906083053450
Producent	YATO

Opis produktu

Pędzel Angielski WR2 50 mm YATO YT-54552

Pędzel malarski typu angielskiego z włosiem syntetycznym, przeznaczony do aplikacji farb wodnych, olejnych oraz lakierów. Wyposażony w dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy i skuwkę z blachy ocynkowanej.

Szerokość robocza 50 mm (WR2)

Typ włosa Syntetyczne

Uchwyt Dwukomponentowy

Model YT-54552

Charakterystyka pędzla angielskiego

Włosie syntetyczne o zwiększonej gęstości

Włókna syntetyczne charakteryzują się większą odpornością na działanie rozpuszczalników i nie tracą sprężystości podczas kontaktu z farbami na bazie wody. Gęste włosie zapewnia równomierne rozprowadzanie materiału bez pozostawiania smug.

Dwukomponentowy uchwyt antypoślizgowy

Ergonomiczny kształt uchwytu z materiału o właściwościach antypoślizgowych zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałych

prac malarskich. Dwukomponentowa konstrukcja zapewnia lepszą kontrolę nad narzędziem.

Skuwka z blachy ocynkowanej

Metalowa obejma wykonana z blachy ocynkowanej zabezpiecza włosie przed wypadaniem oraz chroni je przed korozją. Trwałe połączenie skuwki z uchwytem zapewnia stabilność konstrukcji podczas intensywnego użytkowania.

Rozmiar WR2 do średnich powierzchni

Szerokość robocza 50 mm stanowi kompromis między precyzją a wydajnością. Pędzel sprawdza się przy malowaniu powierzchni o średniej wielkości, gdzie wymagana jest zarówno dokładność, jak i odpowiednia szybkość pracy.

Specyfikacja techniczna

Producent	YATO
Model	YT-54552
Typ pędzla	Angielski
Rozmiar	WR2 (50 mm)
Materiał włosia	Włókno syntetyczne
Typ uchwyty	Dwukomponentowy, antypoślizgowy
Materiał skuwki	Blacha ocynkowana
Zastosowanie	Farby wodne, olejne, lakiery, impregnat

Zastosowanie pędzla malarskiego

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi i lateksowymi
- Aplikacja farb olejnych na powierzchnie drewniane i metalowe
- Nakładanie lakierów ochronnych i dekoracyjnych
- Impregnacja drewna środkami zabezpieczającymi
- Malowanie elementów stolarki okiennej i drzwiowej
- Prace renowacyjne i wykończeniowe w budownictwie
- Malowanie mebli i elementów wyposażenia wnętrz
- Aplikacja farb ceramicznych na powierzchnie specjalne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna, przeciągając pędzel kilkakrotnie po dłoni lub chropowatej powierzchni. Włosie

można lekko zwilżyć wodą (dla farb wodnych) lub rozcieńczalnikiem (dla farb olejnych), co ułatwi rozprowadzanie materiału.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel należy oczyścić niezwłocznie po zakończeniu pracy. Farby wodne zmywa się ciepłą wodą z dodatkiem mydła, farby olejne – odpowiednim rozpuszczalnikiem. Po umyciu włosie należy wyprostować i pozostawić pędzel do wyschnięcia w pozycji zawieszonyj lub poziomej, unikając deformacji włókien.

Przechowywanie

Przechowywanie w pozycji pionowej z włosiem skierowanym do góry lub w pozycji poziomej zapobiega trwałemu odkształceniu włókien. Unikanie bezpośredniego kontaktu z ostrymi przedmiotami oraz przechowywanie w suchym miejscu wydłuża żywotność narzędzia.

...