

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-angielski-wr3-yt-54554-yato-p-23914.html>

PĘDZEL ANGIELSKI WR3" YT-54554 YATO

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 17,52 zł |
| Cena netto | 14,24 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-54554 |
| Kod producenta | YT-54554 |
| Kod EAN | 5906083053474 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Pędzel angielski WR3" YT-54554 YATO

Pędzel angielski typu WR z włosiem syntetycznym przeznaczony do aplikacji farb wodnych i rozpuszczalnikowych na dużych powierzchniach. Model WR3 o szerokości 76 mm zapewnia wydajne malowanie ścian, sufitów i elementów stolarki budowlanej.

Rozmiar pędzla WR3 (76 mm)

Typ włosia Syntetyczne

Materiał skuwki Blacha ocynkowana

Typ uchwytu Dwukomponentowy

Charakterystyka techniczna pędzla angielskiego YATO

Włosie syntetyczne

Włókna syntetyczne charakteryzują się równomierną grubością i sprężystością, co przekłada się na jednolite nakładanie farby bez smug. Odporne na rozpuszczalniki i nie tracą kształtu podczas pracy z farbami wodnymi, co wydłuża żywotność narzędzia.

Skuwka ocynkowana

Metalowa skuwka z blachy ocynkowanej zabezpiecza włosie przed wypadaniem i chroni przed korozją podczas pracy z farbami wodnymi. Trwałe połączenie skuwki z uchwytem zapobiega rozluźnieniu się konstrukcji podczas intensywnego użytkowania.

Dwukomponentowy uchwyt

Konstrukcja uchwyty łącząca twardy rdzeń z miękką powłoką antypoślizgową zapewnia stabilny chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje zmęczenie dłoni podczas długotrwałych prac malarskich.

Rozmiar WR3 - 76 mm

Szerokość 76 mm stanowi kompromis między wydajnością malowania dużych płaszczyzn a możliwością precyzyjnej pracy przy krawędziach. Uniwersalny rozmiar do większości zastosowań w pracach wykończeniowych.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Model | YT-54554 |
| Marka | YATO |
| Typ pędzla | Angielski WR |
| Rozmiar | WR3 (76 mm) |
| Włosie | Syntetyczne |
| Materiał skuwki | Blacha ocynkowana |
| Uchwyt | Dwukomponentowy antypoślizgowy |

Zastosowanie pędzla angielskiego YATO YT-54554

- Malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi wodnymi
- Aplikacja farb lateksowych na powierzchnie narażone na ścieranie
- Nakładanie farb olejnych i ftalowych na elementy drewniane i metalowe
- Malowanie stolarki budowlanej - drzwi, okien, listew przypodłogowych
- Aplikacja impregnatów do drewna zabezpieczających przed wilgocią
- Nakładanie lakierów wykończeniowych na powierzchnie drewniane
- Malowanie farb ceramicznych w pomieszczeniach mokrych
- Prace renowacyjne i wykończeniowe wymagające równomierne krycia

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy usunąć luźne włókna poprzez energiczne wytarcie pędzla o chropowatą powierzchnię lub kilkukrotne przepłukanie w rozpuszczalniku. Włosie syntetyczne nie wymaga moczenia przed pracą z farbami wodnymi.

Czyszczenie po użyciu

Po pracy z farbami wodnymi pędzel należy przepłukać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, usuwając resztki farby aż do całkowitego wypłukania. Przy farbách rozpuszczalnikowych stosować odpowiedni rozcieńczalnik. Po wyczyszczeniu odwiesić pędzel włosiem w dół lub ułożyć poziomo do wyschnięcia.

Przechowywanie

Pędzel przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczając włosie przed odkształceniem. Unikać przechowywania z włosiem dociśniętym do powierzchni. Po całkowitym wyschnięciu można zabezpieczyć włosie papierem lub folią.