

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-tapet-110mm-09636-vorel-p-8743.html>

Pędzel do tapet 110mm / 09636 / VOREL

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 9,15 zł |
| Cena netto | 7,44 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | 09636 |
| Kod producenta | 09636 |
| Kod EAN | 5906083096365 |
| Producent | Vorel |
| Wymiar [mm] | 110 |
| Jednostka | SZT |
| Rodzaj włosia | naturalne |

Opis produktu

Pędzel do tapet 110mm VOREL 09636

Pędzel z naturalnym włosiem o szerokości 110 mm, przeznaczony do nakładania kleju do tapet, farb wodnych oraz gruntów na powierzchnie ścian i sufitów.

Szerokość robocza 110 mm

Rodzaj włosia Naturalne TOPS 60

Materiał trzonka Twarde drewno

Model 09636

Charakterystyka pędzla do tapet

Naturalne włosie TOPS 60

Włosie naturalne o współczynniku TOPS 60 oznacza, że 60% końcówek włosia zachowało naturalną strukturę. Zapewnia to lepszą chłonność i równomierne rozprowadzanie materiałów ciekłych. Włosie naturalne sprawdza się szczególnie przy klejach do tapet oraz farbach na bazie wody.

Szerokość robocza 110 mm

Szerokość 110 mm stanowi kompromis między wydajnością a precyzją. Umożliwia pokrycie dużych powierzchni w krótkim czasie, jednocześnie pozwalając na pracę w miejscach wymagających większej kontroli, takich jak narożniki czy obszary wokół listew.

Drewniany trzonek

Trzonek wykonany z twardego drewna zapewnia stabilny chwyt podczas pracy z materiałami o różnej gęstości. Drewno absorbuje wibracje i nie ślizga się w dłoni, co zwiększa komfort podczas wielogodzinnych prac wykończeniowych.

Skuwka stalowa

Metalowa skuwka łącząca włosie z trzonkiem zapobiega rozwarstwianiu się pędzla podczas intensywnego użytkowania. Konstrukcja zabezpiecza przed wypadaniem włosia i przedłuża żywotność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| Producent | VOREL |
| Model | 09636 |
| Szerokość pędzla | 110 mm |
| Rodzaj włosia | Naturalne TOPS 60 |
| Materiał trzonka | Twarde drewno |
| Materiał skuwki | Stal |
| Przeznaczenie | Kleje do tapet, farby wodne, grunty |

Zastosowanie

- Nakładanie kleju do tapet na podłoże lub bezpośrednio na tapetę
- Malowanie ścian i sufitów farbami wodnymi, emulsjami
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem
- Nanoszenie preparatów zmywających i czyszczących na ściany
- Usuwanie starych powłok malarskich metodą moką
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Renowacja powierzchni wymagających równomiernego pokrycia materiałem
- Nakładanie impregnatów i środków konserwujących na podłoża mineralne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem pędzel należy lekko zwilżyć w czystej wodzie i wytrzeć nadmiar. Pozwala to usunąć luźne włosie i przygotować pędzel do pracy z materiałami wodnymi.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel do tapet wymaga dokładnego płukania w ciepłej wodzie bezpośrednio po zakończeniu pracy. Resztki kleju lub farby mogą stwardnieć i trwale uszkodzić włosie. Po umyciu pędzel należy wysuszyć w pozycji zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Pędzel należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczony przed deformacją włosia. Nie zaleca się pozostawiania pędzla w wodzie przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować rozwarstwienie drewnianego trzonka.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac remontowych warto rozważyć także pędzle o innych szerokościach (70 mm, 150 mm), wałki malarskie do większych powierzchni oraz pojemniki na klej lub farbę ułatwiające organizację pracy.

...