

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-tapet-110mm-09636-vorel-p-8743.html>

Pędzel do tapet 110mm / 09636 / VOREL

Cena brutto	9,15 zł
Cena netto	7,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09636
Kod producenta	09636
Kod EAN	5906083096365
Producent	Vorel
Rodzaj włosia	naturalne
Wymiar [mm]	110
Jednostka	SZT

Opis produktu

Pędzel do tapet 110mm VOREL 09636

Pędzel z naturalnym włosiem o szerokości 110 mm, przeznaczony do nakładania kleju do tapet, farb wodnych oraz gruntów na powierzchnie ścian i sufitów.

Szerokość robocza **110 mm**

Rodzaj włosia **Naturalne TOPS 60**

Materiał trzonka **Twarde drewno**

Model **09636**

Charakterystyka pędzla do tapet

Naturalne włosie TOPS 60

Włosie naturalne o współczynniku TOPS 60 oznacza, że 60% końcówek włosia zachowało naturalną strukturę. Zapewnia to lepszą chłonność i równomierne rozprowadzanie materiałów ciekłych. Włosie naturalne sprawdza się szczególnie przy klejach do tapet oraz farbach na bazie wody.

Szerokość robocza 110 mm

Szerokość 110 mm stanowi kompromis między wydajnością a precyzją. Umożliwia pokrycie dużych powierzchni w krótkim czasie, jednocześnie pozwalając na pracę w miejscach wymagających większej kontroli, takich jak narożniki czy obszary wokół listew.

Drewniany trzonek

Trzonek wykonany z twardego drewna zapewnia stabilny chwyt podczas pracy z materiałami o różnej gęstości. Drewno absorbuje wibracje i nie ślizga się w dłoni, co zwiększa komfort podczas wielogodzinnych prac wykończeniowych.

Skuwka stalowa

Metalowa skuwka łącząca włosie z trzonkiem zapobiega rozwarstwianiu się pędzla podczas intensywnego użytkowania. Konstrukcja zabezpiecza przed wypadaniem włosia i przedłuża żywotność narzędzia.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09636
Szerokość pędzla	110 mm
Rodzaj włosia	Naturalne TOPS 60
Materiał trzonka	Twarde drewno
Materiał skuwki	Stal
Przeznaczenie	Kleje do tapet, farby wodne, grunty

Zastosowanie

- Nakładanie kleju do tapet na podłoże lub bezpośrednio na tapetę
- Malowanie ścian i sufitów farbami wodnymi, emulsjami
- Gruntowanie powierzchni przed malowaniem lub tapetowaniem
- Nanoszenie preparatów zmywających i czyszczących na ściany
- Usuwanie starych powłok malarskich metodą moką
- Prace wykończeniowe w pomieszczeniach mieszkalnych i użytkowych
- Renowacja powierzchni wymagających równomiernego pokrycia materiałem
- Nakładanie impregnatów i środków konserwujących na podłoża mineralne

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem pędzel należy lekko zwilżyć w czystej wodzie i wytrzeć nadmiar. Pozwala to usunąć luźne włosie i przygotować pędzel do pracy z materiałami wodnymi.

Czyszczenie po użyciu

Pędzel do tapet wymaga dokładnego płukania w ciepłej wodzie bezpośrednio po zakończeniu pracy. Resztki kleju lub farby mogą stwardnieć i trwale uszkodzić włosie. Po umyciu pędzel należy wysuszyć w pozycji zawieszony włosiem w dół.

Przechowywanie

Pędzel należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczony przed deformacją włosia. Nie zaleca się pozostawiania pędzla w wodzie przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować rozwarstwienie drewnianego trzonka.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac remontowych warto rozważyć także pędzle o innych szerokościach (70 mm, 150 mm), wałki malarskie do większych powierzchni oraz pojemniki na klej lub farbę ułatwiające organizację pracy.

...