

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-tapet-130mm-09638-vorel-p-6160.html>

## Pędzel do tapet 130mm 09638 VOREL

Cena brutto	<b>10,71 zł</b>
Cena netto	<b>8,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>09638</b>
Kod producenta	<b>09638</b>
Kod EAN	<b>5906083096389</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Wymiar [mm]	<b>130</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Rodzaj włosia	<b>naturalne</b>

### Opis produktu

#### Pędzel do tapet 130mm VOREL 09638

Pędzel tapetowy o szerokości 130mm z naturalnym włosiem TOPS 60, przeznaczony do nanoszenia kleju do tapet, farb oraz gruntów na większych powierzchniach. Wyposażony w drewniany trzonek i metalową skuwkę.

Szerokość robocza 130 mm

Typ włosia Naturalne TOPS 60

Materiał trzonu Twarde drewno

Model 09638

### Charakterystyka techniczna pędzla tapetowego

#### Naturalne włosie TOPS 60

Włosie naturalne klasy TOPS 60 charakteryzuje się strukturą umożliwiającą chłonięcie i równomierne uwalnianie kleju. Liczba 60 oznacza długość włókien w milimetrach, co wpływa na elastyczność i zdolność zatrzymywania preparatu. Włosie naturalne sprawdza się przy klejach dyspersyjnych i gruntach wodnych.

### Szerokość robocza 130mm

Szerokość 130mm stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą aplikacji. Pozwala na pokrycie standardowej szerokości pasa tapety w jednym lub dwóch pociągnięciach, jednocześnie umożliwiając precyzyjną pracę przy krawędziach i narożnikach.

### Drewniany trzonek

Trzonek z twardego drewna zapewnia właściwą równowagę narzędzia i absorpcję wilgoci z dłoni podczas pracy. Drewno twarde jest odporne na odkształcenia przy kontakcie z wodą zawartą w klejach i farbach.

### Stalowa skuwka

Skuwka z blachy stalowej zabezpiecza miejsce mocowania włosia do trzonu. Zapobiega rozwarstwianiu pędzla podczas pracy z preparatami wodnymi i umożliwia czyszczenie narzędzia bez uszkodzenia konstrukcji.

## Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09638
Szerokość	130 mm
Typ włosia	Naturalne TOPS 60
Materiał trzonu	Twarde drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Przeznaczenie	Kleje do tapet, farby, grunty

## Zastosowanie pędzla tapetowego

- Nakładanie kleju dyspersyjnego na tapety papierowe i flizelinowe
- Klejenie tapet winylowych i strukturalnych
- Gruntowanie ścian przed tapetowaniem preparatami wodnymi
- Aplikacja kleju na powierzchnie ścian przy metodzie klejenia bezpośredniego
- Nanoszenie farb emulsyjnych na większe powierzchnie płaskie
- Zmywanie starych powłok malarskich wodą z detergentem
- Aplikacja środków do usuwania tapet
- Gruntowanie podłoży przed malowaniem

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przygotowanie do pracy**

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w czystej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Włosie naturalne wymaga nawilżenia przed aplikacją preparatów wodnych – suche włosie słabiej przyjmuje klej.

### **Czyszczenie po użyciu**

Po zakończeniu pracy pędzel należy wypłukać w letniej wodzie do momentu, gdy spływająca woda będzie całkowicie przezroczysta. Nadmiar wody można usunąć delikatnym odcisnięciem włosia. Pędzel należy suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół, unikając bezpośredniego nasłonecznienia.

### **Przechowywanie**

Pędzle z włosiem naturalnym należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczając włosie przed deformacją. Długotrwałe przechowywanie we wilgotnym środowisku może prowadzić do rozwoju pleśni na włosiu naturalnym.

### **Produkty powiązane**

Do kompleksowych prac tapetowych warto rozważyć: wałek do tapet do dociskania krawędzi, nóż do tapet z wymiennymi ostrzami, szpachle plastikowe do wygładzania powierzchni oraz pojemniki na klej z podziałką ułatwiającą dozowanie.