

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pedzel-do-tapet-130mm-09638-vorel-p-6160.html>

Pędzel do tapet 130mm 09638 VOREL

Cena brutto	10,71 zł
Cena netto	8,71 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09638
Kod producenta	09638
Kod EAN	5906083096389
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Rodzaj włosia	naturalne
Wymiar [mm]	130

Opis produktu

Pędzel do tapet 130mm VOREL 09638

Pędzel tapetowy o szerokości 130mm z naturalnym włosiem TOPS 60, przeznaczony do nanoszenia kleju do tapet, farb oraz gruntów na większych powierzchniach. Wyposażony w drewniany trzonek i metalową skuwkę.

Szerokość robocza 130 mm

Typ włosia Naturalne TOPS 60

Materiał trzonu Twarde drewno

Model 09638

Charakterystyka techniczna pędzla tapetowego

Naturalne włosie TOPS 60

Włosie naturalne klasy TOPS 60 charakteryzuje się strukturą umożliwiającą chłonięcie i równomierne uwalnianie kleju. Liczba 60 oznacza długość włókien w milimetrach, co wpływa na elastyczność i zdolność zatrzymywania preparatu. Włosie naturalne sprawdza się przy klejach dyspersyjnych i gruntach wodnych.

Szerokość robocza 130mm

Szerokość 130mm stanowi kompromis między wydajnością a kontrolą aplikacji. Pozwala na pokrycie standardowej szerokości pasa tapety w jednym lub dwóch pociągnięciach, jednocześnie umożliwiając precyzyjną pracę przy krawędziach i narożnikach.

Drewniany trzonek

Trzonek z twardego drewna zapewnia właściwą równowagę narzędzia i absorpcję wilgoci z dłoni podczas pracy. Drewno twarde jest odporne na odkształcenia przy kontakcie z wodą zawartą w klejach i farbach.

Stalowa skuwka

Skuwka z blachy stalowej zabezpiecza miejsce mocowania włosia do trzonu. Zapobiega rozwarstwianiu pędzla podczas pracy z preparatami wodnymi i umożliwia czyszczenie narzędzia bez uszkodzenia konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09638
Szerokość	130 mm
Typ włosia	Naturalne TOPS 60
Materiał trzonu	Twarde drewno
Materiał skuwki	Blacha stalowa
Przeznaczenie	Kleje do tapet, farby, grunty

Zastosowanie pędzla tapetowego

- Nakładanie kleju dyspersyjnego na tapety papierowe i flizelinowe
- Klejenie tapet winylowych i strukturalnych
- Gruntowanie ścian przed tapetowaniem preparatami wodnymi
- Aplikacja kleju na powierzchnie ścian przy metodzie klejenia bezpośredniego
- Nanoszenie farb emulsyjnych na większe powierzchnie płaskie
- Zmywanie starych powłok malarskich wodą z detergentem
- Aplikacja środków do usuwania tapet
- Gruntowanie podłogi przed malowaniem

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy wypłukać pędzel w czystej wodzie, aby usunąć luźne włókna. Włosie naturalne wymaga nawilżenia przed aplikacją preparatów wodnych – suche włosie słabiej przyjmuje klej.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy pędzel należy wypłukać w letniej wodzie do momentu, gdy spływająca woda będzie całkowicie przezroczysta. Nadmiar wody można usunąć delikatnym odcisnięciem włosia. Pędzel należy suszyć w pozycji poziomej lub zawiesić włosiem w dół, unikając bezpośredniego nasłonecznienia.

Przechowywanie

Pędzle z włosiem naturalnym należy przechowywać w miejscu suchym, zabezpieczając włosie przed deformacją. Długotrwałe przechowywanie we wilgotnym środowisku może prowadzić do rozwoju pleśni na włosiu naturalnym.

Produkty powiązane

Do kompleksowych prac tapetowych warto rozważyć: wałek do tapet do dociskania krawędzi, nóż do tapet z wymiennymi ostrzami, szpachle plastikowe do wygładzania powierzchni oraz pojemniki na klej z podziałką ułatwiającą dozowanie.